

**ELEKTRISCHE UND GASÖFEN:**

Dieses Gerät ist konform nach dem umweltkompatiblen Entwurf der Richtlinie (EU) Nr. 65/2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU und nach der Richtlinie (EU) Nr. 66/2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG gemäß den Normen EN 60350-1, EN 15181 und EN 50564.

**EMPFEHLUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG (ENERGY SAVING TIPS)**

- Wenn möglich den Ofen nicht vorheizen und möglichst immer anfüllen. Die Ofentür nur im Bedarfsfall öffnen, weil bei jeder Öffnung Wärme entweicht. Für eine hohe Energieeinsparung geeignet es, den Ofen 5 bis 10 Minuten vor Ende der geplanten Backzeit abzuschalten und die noch im Ofen vorhandene Hitze zu nutzen.
  - Die automatischen Programme richten sich nach standardmäßigen Lebensmittelprodukten.
  - Die Dichtungen sauber und effizient halten, um Energieverluste zu vermeiden.
  - Wenn man über einen Stromlieferungsvertrag nach Stundentarif verfügt, vereinfacht das Programm "verzögerte Garung" die Energieeinsparung, weil es den Programmstart auf Uhrzeiten mit niedrigem Stromtarif verlegt.
- ! Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der neuen EU-Richtlinie über die Einschränkung des Energieverbrauchs im Standby-Modus.

**Produkte konform nach der Richtlinie (EU) Nr. 65/2014 der Kommission**

| Marke  | Kaiser  |
|--|---------|
| Modell   | EH 6337 |
| EEl [%] Energieeffizienzindex - Hauptbackofen <sup>1)</sup>                                | 87,4    |
| EEl [%] Energieeffizienzindex - Sekundärer Backofen <sup>1)</sup>                          |         |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE - Hauptbackofen <sup>2)</sup>                                       | A       |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE - Sekundärer Backofen <sup>2)</sup>                                 |         |
| STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [kWh/Zyklus] - Hauptbackofen <sup>3)</sup>       | 0,73    |
| STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [kWh/Zyklus] - Sekundärer Backofen <sup>3)</sup> |         |
| STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [kWh/Zyklus] - Hauptbackofen <sup>3)</sup>              | 0,87    |
| STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [kWh/Zyklus] - Sekundärer Backofen <sup>3)</sup>        |         |
| STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [MJ/Zyklus] - Hauptbackofen <sup>3)</sup>        |         |
| STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [MJ/Zyklus] - Sekundärer Backofen <sup>3)</sup>  |         |
| STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [MJ/Zyklus] - Hauptbackofen <sup>3)</sup>               |         |
| STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [MJ/Zyklus] - Sekundärer Backofen <sup>3)</sup>         |         |
| ANZAHL DER BACKROHRE   | 1       |
| HITZEQUELLE - Hauptbackofen  | Elektro |
| HITZEQUELLE - Sekundärer Backofen  |         |
| NUTZBARES VOLUMEN [l] - Hauptbackofen  | 68 L    |
| NUTZBARES VOLUMEN [l] - Sekundärer Backofen  |         |

<sup>1)</sup> Berechneter Energieeffizienzindex gemäß Volumen und Energieverbrauch für jedes Backrohr.

<sup>2)</sup> Von A+++ (geringer Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch).

<sup>3)</sup> Auf der Basis der Standardtestergebnisse, die die Wärmeigenschaften der Lebensmittel simulieren. Der Verbrauch hängt von der Anwendungsweise ab

**Angaben zum Produkt gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 66/2014 der Kommission**

| Symbol   | Symbol                     | Wert    | Einheit    |
|--|----------------------------|---------|------------|
| Bezeichnung des Modells  |                            | EH 6337 |            |
| Backofentyp  | Elektrobackofen            |         |            |
| Masse des Geräts   | M                          | 43,8    | kg         |
| Anzahl der Backrohre   |                            | 1       |            |
| Hitzequelle für Backrohre (Strom oder Gas)   | Strom                      |         |            |
| Volumen pro Backrohr - Hauptbackrohr   | IN                         | 68      | l          |
| Volumen pro Backrohr - Sekundäres Backrohr   | IN                         | X       | l          |
| Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endstromwert) - Hauptbackrohr                  | EV elektrisches Backrohr   | 0,73    | kWh/zyklus |
| Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endstromwert) - Sekundäres Backrohr            | EV elektrisches Backrohr   | X.XX    | kWh/zyklus |
| Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endstromwert) - Hauptbackrohr       | EV elektrisches Backrohr   | 0,87    | kWh/zyklus |
| Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endstromwert) - Sekundäres Backrohr | EV elektrisches Backrohr   | X.XX    | kWh/zyklus |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr                              | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | MJ/zyklus  |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr                              | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | kWh/zyklus |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr                        | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | MJ/zyklus  |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr                        | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | kWh/zyklus |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr                   | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | MJ/zyklus  |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr                   | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | kWh/zyklus |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr             | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | MJ/zyklus  |
| Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr             | EV gasbetriebenes Backrohr | X.XX    | kWh/zyklus |
| Energieeffizienzindex pro Backrohr - Hauptbackrohr   | EEl Backrohr               | 87,4    |            |
| Energieeffizienzindex pro Backrohr - Sekundäres Backrohr   | EEl Backrohr               | X.X     |            |
| 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus   |                            |         |            |

**ELECTRIC AND GAS OVENS:**

This appliance complies with the eco-design requirements of Regulation (EU) No. 65/2014, which supplements Directive 2010/30/EU, and Regulation (EU) No. 66/2014, which supplements Directive 2009/125/EC, in accordance with EN 60350-1, EN 15181 and EN 50564

**ENERGY SAVING TIPS**

- Where possible, avoid pre-heating the oven and always try to fill it. Only open the oven door as far as necessary because heat is lost each time it is opened. A great deal of energy can be saved by turning off the oven 5 to 10 minutes before the end of the planned cooking time and using the heat that the oven continues to generate.
- The automatic programs are based on standard food products.
- Keep the seals clean and in good condition to avoid wasting energy.
- If your electricity contract has higher and lower rates depending on the time of day, the "delayed cooking" program will make it easier to save by moving the start of the program to a time when the rate is lower.

! This product meets the requirements of the new European Directive on the limitation of energy consumption in standby mode.

| This product complies with Commission Delegated Regulation (EU) No. 65/2014               |          |
|---|----------|
| Brand   | Kaiser   |
| Model   | EH 6337  |
| EEL [%] Energy Efficiency Index - Main oven <sup>1)</sup>                                 | 87,4     |
| EEL [%] Energy Efficiency Index - Secondary oven <sup>1)</sup>                            |          |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS - Main oven <sup>2)</sup>   | A        |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS - Secondary oven <sup>2)</sup>                                    |          |
| CURRENT CONSUMPTION IN CONVENTIONAL MODE [kWh/Cycle] - Main oven <sup>3)</sup>            | 0,73     |
| CURRENT CONSUMPTION IN CONVENTIONAL MODE [kWh/Cycle] - Secondary oven <sup>3)</sup>       |          |
| CURRENT CONSUMPTION IN FORCED VENTILATION MODE [kWh/Cycle] - Main oven <sup>3)</sup>      | 0,87     |
| CURRENT CONSUMPTION IN FORCED VENTILATION MODE [kWh/Cycle] - Secondary oven <sup>3)</sup> |          |
| CURRENT CONSUMPTION IN CONVENTIONAL MODE [MJ/Cycle] - Main oven <sup>3)</sup>             |          |
| CURRENT CONSUMPTION IN CONVENTIONAL MODE [MJ/Cycle] - Secondary oven <sup>3)</sup>        |          |
| CURRENT CONSUMPTION IN FORCED VENTILATION MODE [MJ/Cycle] - Main oven <sup>3)</sup>       |          |
| CURRENT CONSUMPTION IN FORCED VENTILATION MODE [MJ/Cycle] - Secondary oven <sup>3)</sup>  |          |
| NUMBER OF CAVITIES  | 1        |
| HEAT SOURCE - Main oven   | electric |
| HEAT SOURCE - Secondary oven  |          |
| USABLE VOLUME [L] - Main oven   | 68 L     |
| USABLE VOLUME [L] - Secondary oven  |          |

<sup>1)</sup> Energy Efficiency Index calculated according to the volume and energy consumption of each cavity.  
<sup>2)</sup> From A+++ (low consumption) to D (high consumption).  
<sup>3)</sup> Based on the results of standard tests that simulate the thermal properties of foods. Consumption depends on the mode of use

| Product information complies with Commission Delegated Regulation (EU) No. 66/2014   |                    |               |           |
|--|--------------------|---------------|-----------|
|  | Symbol             | Value         | Unit      |
| Identification of the model  |                    | EH 6337       |           |
| Type of oven   |                    | Electric oven |           |
| Mass of the appliance  | M                  | 43,8          | kg        |
| Number of cavities   |                    | 1             |           |
| Source of heat per cavity (electricity or gas)   |                    | electricity   |           |
| Volume per cavity - Main cavity  | IN                 | 68            | l         |
| Volume per cavity - Secondary cavity   | IN                 | X             | l         |
| Energy consumption (electricity) required to heat a standardized load in a cavity of an electrically heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (final electricity) - Main cavity            | EC electric cavity | 0,73          | kWh/cycle |
| Energy consumption (electricity) required to heat a standardized load in a cavity of an electrically heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (final electricity) - Secondary cavity       | EC electric cavity | X.XX          | kWh/cycle |
| Energy consumption (electricity) required to heat a standardized load in a cavity of an electrically heated oven during a cycle in forced ventilation mode per cavity (final electricity) - Main cavity      | EC electric cavity | 0,87          | kWh/cycle |
| Energy consumption (electricity) required to heat a standardized load in a cavity of an electrically heated oven during a cycle in forced ventilation mode per cavity (final electricity) - Secondary cavity | EC electric cavity | X.XX          | kWh/cycle |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (final gas) - Main cavity  | EC gas cavity      | X.XX          | MJ/cycle  |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (final gas) - Main cavity  | EC gas cavity      | X.XX          | kWh/cycle |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (final gas) - Secondary cavity                                       | EC gas cavity      | X.XX          | MJ/cycle  |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (final gas) - Secondary cavity                                       | EC gas cavity      | X.XX          | kWh/cycle |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in forced ventilation mode per cavity (final gas) - Main cavity                                      | EC gas cavity      | X.XX          | MJ/cycle  |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in forced ventilation mode per cavity (final gas) - Main cavity                                      | EC gas cavity      | X.XX          | kWh/cycle |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in forced ventilation mode per cavity (final gas) - Secondary cavity                                 | EC gas cavity      | X.XX          | MJ/cycle  |
| Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of a gas heated oven during a cycle in forced ventilation mode per cavity (final gas) - Secondary cavity                                 | EC gas cavity      | X.XX          | kWh/cycle |
| Energy Efficiency Index per cavity - Main cavity   | EEL cavity         | 87,4          |           |
| Energy Efficiency Index per cavity - Secondary cavity  | EEL cavity         | X.X           |           |

1 kWh/cycle = 3.6 MJ/cycle

**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ГАЗОВИ ФУРНИ:**

Този уред е проектиран в съответствие с изискванията за екoproектиране на Регламент EC № 65/2014, който допълва Директива 2010/30/EO и Регламент EO № 66/2014, който допълва Директива 2009/125 на Съвета в съответствие със стандарти EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ (ENERGY SAVING TIPS)**

- Ако е възможно избягвайте да затопляте предварително фурната и се стремете да я напълните. Дръжте отворена вратичката на фурната колкото се може по-малко, защото всеки път когато я отворите се създава топлинна дисперсия. За да спестите значително количество разход на електроенергия е достатъчно да изключите фурната от 5 до 10 минути преди да приключи зададеното време за готвене, за да използвате топлината, която фурната продължава да генерира.
  - Автоматичните програми се отнасят за стандартните хранителни продукти.
  - Поддържайте гарнитурата чиста и подредена, за да избегнете евентуална дисперсия на електроенергия.
  - Ако имате сключен почасов договор за доставка на електроенергия, е препоръчително да използвате програмата за забавен старт, която ще Ви позволи да спестите електроенергия, премествайки активирането на програмата в часовете с по-ниска тарифа.
- ! Този продукт отговаря на изискванията на новата европейска директива за ограничаване на разхода на електроенергия в режим на готовност "standby".

**Продукт отговарящ на разпоредбите на Регламент EC № 65/2014 на Комисията**

|  |  |
|--|--|
| Марка  |  |
| Модел  |  |
| EEI [%] Индекс на енергийна ефективност - Основна фурна <sup>1)</sup>                          |  |
| EEI [%] Индекс на енергийна ефективност - Вторична фурна <sup>2)</sup>                         |  |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Основна фурна <sup>2)</sup>                                    |  |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Вторична фурна <sup>2)</sup>                                   |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕЖИМ [kWh/Цикъл] - Основна фурна <sup>3)</sup>  |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕЖИМ [kWh/Цикъл] - Вторична фурна <sup>3)</sup> |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАЦИЯ [kWh/Цикъл] - Основна фурна <sup>3)</sup>   |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАЦИЯ [kWh/Цикъл] - Вторична фурна <sup>3)</sup>  |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕЖИМ [MJ/Цикъл] - Основна фурна <sup>3)</sup>   |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕЖИМ [MJ/Цикъл] - Основна фурна <sup>3)</sup>   |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАЦИЯ [MJ/Цикъл] - Основна фурна <sup>3)</sup>    |  |
| КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАЦИЯ [MJ/Цикъл] - Вторична фурна <sup>3)</sup>   |  |
| БРОЙ КУХИНИ  |  |
| ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА - Основна фурна  |  |
| ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА - Вторична фурна   |  |
| ИЗПОЛЗВАЕМ ОБЕМ [в литри] - Основна фурна  |  |
| ИЗПОЛЗВАЕМ ОБЕМ [в литри] - Вторична фурна   |  |

<sup>1)</sup> Индекс на енергийна ефективност, изчислен според обема и енергийния разход на всяка кухня.

<sup>2)</sup> От A+++ (намален разход) до D (завишен разход).

<sup>3)</sup> На базата на резултатите от стандартните тестове, които симулират топлинните характеристики на храните, енергийният разход зависи от начина на използване.

**Информация за продуктите, които отговарят на разпоредбите на Регламент 66/2014 на Комисията**

|  | Символ                | Стойност | Единица   |
|--|-----------------------|----------|-----------|
| Идентификация на модела  |                       | X        |           |
| Вид фурна  |                       | X        |           |
| Тегло на уреда   | M                     | X.X      | кг.       |
| Брой кухни   |                       | X        |           |
| Източник на топлина за всяка кухня (електрическа или газова)   |                       | X        |           |
| Обем за всяка кухня - Основна кухня  | IN                    | X        | л.        |
| Обем за всяка кухня - Вторична кухня   | IN                    | X        | л.        |
| Консумация на енергия (електричество), необходимо за затопляне на стандартен товар в кухнята на електрическа фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна ел. енергия) - Основна кухня  | ЕС електрическа кухня | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия (електричество), необходимо за затопляне на стандартен товар в кухнята на електрическа фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна ел. енергия) - Вторична кухня | ЕС електрическа кухня | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия (електричество), необходимо за затопляне на стандартен товар в кухнята на електрическа фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна ел. енергия) - Основна кухня  | ЕС електрическа кухня | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия (електричество), необходимо за затопляне на стандартен товар в кухнята на електрическа фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна ел. енергия) - Вторична кухня | ЕС електрическа кухня | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Основна кухня                     | ЕС газова кухня       | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Основна кухня                     | ЕС газова кухня       | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Вторична кухня                    | ЕС газова кухня       | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Вторична кухня                    | ЕС газова кухня       | X.XX     | kWh/цикъл |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Основна кухня                     | ЕС газова кухня       | X.XX     | MJ/цикъл  |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Основна кухня                     | ЕС газова кухня       | X.XX     | MJ/цикъл  |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Вторична кухня                    | ЕС газова кухня       | X.XX     | MJ/цикъл  |
| Консумация на енергия, необходима за затопляне на стандартен товар в кухнята на газова фурна по време на цикъл при конвенционален режим на работа на всяка кухня (крайна газова енергия) - Вторична кухня                    | ЕС газова кухня       | X.XX     | MJ/цикъл  |
| Индекс на енергийна ефективност на всяка кухня - Основна кухня   | EEI кухня             | X.X      | X.X       |
| Индекс на енергийна ефективност на всяка кухня - Вторична кухня  | EEI кухня             | X.X      | X.X       |

1kWh / цикъл = 3,6 MJ / цикъл

**PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ TROUBY:**

Toto zařízení je v souladu s ekologicky kompatibilními návrhy nařízení (EU) č. 65/2014, kterým se doplňuje směrnice 2010/30/EU a nařízení (EU) č. 66/2014, kterým se doplňuje směrnice 2009/125/ES, v souladu s normami EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**TIPY, JAK UŠETŘIT (ENERGY SAVING TIPS)**

- Pokud je to možné, vyhněte se přehřívání trouby a vždy se snažte ji naplnit potravinami. Otevírejte dvířka trouby, je-li to nezbytné, protože dochází k tepelným ztrátám pokadě, když se otevře. Chcete-li ušetřit hodně energie, postačí vypnout troubu 5-10 minut před koncem stanovené doby pečení, a použít teplo, které trouba nadále vytváří.
- Automatické programy vycházejí ze standardních potravin.
- Udržujte těsnění čisté a v pořádku, aby se zabránilo unikání energie.
- Pokud máte smlouvu na elektřinu dle hodinové sazby, program „opožděné pečení“ usnadní úsporu energie tím, že posune spuštění programu na hodiny se zvýhodněnou sazbou.

! Tento výrobek splňuje požadavky stanovené novou evropskou směrnicí o omezení spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu.

**Výrobek v souladu s ustanovením směrnice (EU) č. 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Značka   |  |
| Model  |  |
| EEl [%] ukazatel energetické účinnosti - hlavní trouba <sup>1)</sup>                 |  |
| EEl [%] ukazatel energetické účinnosti - vedlejší trouba <sup>1)</sup>               |  |
| <b>TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI - hlavní trouba <sup>2)</sup></b>                     |  |
| <b>TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI - vedlejší trouba <sup>2)</sup></b>                   |  |
| SPOTŘEBA PROUDU KONVEKČNÍ METODOU [kWh/cykklus] - hlavní trouba <sup>3)</sup>        |  |
| SPOTŘEBA PROUDU KONVEKČNÍ METODOU [kWh/cykklus] - vedlejší trouba <sup>3)</sup>      |  |
| SPOTŘEBA PROUDU S NUCENÝM VENTILÁTOREM [kWh/cykklus] - hlavní trouba <sup>3)</sup>   |  |
| SPOTŘEBA PROUDU S NUCENÝM VENTILÁTOREM [kWh/cykklus] - vedlejší trouba <sup>3)</sup> |  |
| SPOTŘEBA PROUDU KONVEKČNÍ METODOU [MJ/cykklus] - hlavní trouba <sup>3)</sup>         |  |
| SPOTŘEBA PROUDU KONVEKČNÍ METODOU [MJ/cykklus] - vedlejší trouba <sup>3)</sup>       |  |
| SPOTŘEBA PROUDU S NUCENÝM VENTILÁTOREM [MJ/cykklus] - hlavní trouba <sup>3)</sup>    |  |
| SPOTŘEBA PROUDU S NUCENÝM VENTILÁTOREM [MJ/cykklus] - vedlejší trouba <sup>3)</sup>  |  |
| POČET DUTIN  |  |
| ZDROJ TEPLA - hlavní trouba  |  |
| ZDROJ TEPLA - vedlejší trouba  |  |
| POUŽITELNÝ OBJEM [l] - hlavní trouba   |  |
| POUŽITELNÝ OBJEM [l] - vedlejší trouba   |  |

<sup>1)</sup> Ukazatel energetické účinnosti vypočtený podle objemu a spotřeby energie pro každou dutinu.

<sup>2)</sup> Od A+++ (omezená spotřeba) do D (zvýšená spotřeba).

<sup>3)</sup> Na základě výsledků standardních testů, které simulují tepelné vlastnosti potravin. Spotřeba závisí na způsobu použití

**Informace o výrobku jsou v souladu s nařízením Komise (EU), číslo 66/2014**

|  | Symbol               | Hodnota | Jednotka    |
|--|----------------------|---------|-------------|
| Identifikace modelu  |                      |         | x           |
| Typ trouby   |                      |         | x           |
| Hmotnost zařízení  | M                    | X.X     | kg          |
| Počet dutin  |                      |         | X           |
| Zdroj tepla na dutinu (elektřina nebo plyn)  |                      |         | x           |
| Objem na dutinu - hlavní dutina  | IN                   | X       | l           |
| Objem na dutinu - vedlejší dutina  | IN                   | X       | l           |
| Spotřeba elektrické energie (elektřina) potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině elektricky vyhřívané trouby během cyklu v konvenčním režimu na dutinu (finální elektřina) - hlavní dutina             | EC Elektrická dutina | X.XX    | kWh/cykklus |
| Spotřeba elektrické energie (elektřina) potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině elektricky vyhřívané trouby během cyklu v konvenčním režimu na dutinu (finální elektřina) - vedlejší dutina           | EC Elektrická dutina | X.XX    | kWh/cykklus |
| Spotřeba elektrické energie (elektřina) potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině elektricky vyhřívané trouby během cyklu v režimu nuceného ventilátoru na dutinu (finální elektřina) - hlavní dutina   | EC Elektrická dutina | X.XX    | kWh/cykklus |
| Spotřeba elektrické energie (elektřina) potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině elektricky vyhřívané trouby během cyklu v režimu nuceného ventilátoru na dutinu (finální elektřina) - vedlejší dutina | EC Elektrická dutina | X.XX    | kWh/cykklus |
| Spotřeba elektrické energie potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině trouby vyhřívané plynem během cyklu v konvenčním režimu na dutinu (finální plynová energie) - hlavní dutina                       | ES Plynová dutina    | X.XX    | MJ/cykklus  |
| Spotřeba elektrické energie potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině trouby vyhřívané plynem během cyklu v konvenčním režimu na dutinu (finální plynová energie) - hlavní dutina                       | ES Plynová dutina    | X.XX    | kWh/cykklus |
| Spotřeba elektrické energie potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině trouby vyhřívané plynem během cyklu v konvenčním režimu na dutinu (finální plynová energie) - vedlejší dutina                     | ES Plynová dutina    | X.XX    | MJ/cykklus  |
| Spotřeba elektrické energie potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině trouby vyhřívané plynem během cyklu v režimu nuceného ventilátoru na dutinu (finální plynová energie) - hlavní dutina             | ES Plynová dutina    | X.XX    | MJ/cykklus  |
| Spotřeba elektrické energie potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině trouby vyhřívané plynem během cyklu v režimu nuceného ventilátoru na dutinu (finální plynová energie) - vedlejší dutina           | ES Plynová dutina    | X.XX    | kWh/cykklus |
| Spotřeba elektrické energie potřebná k vyhřívání standardizovaného zatížení v dutině trouby vyhřívané plynem během cyklu v režimu nuceného ventilátoru na dutinu (finální plynová energie) - vedlejší dutina           | ES Plynová dutina    | X.XX    | MJ/cykklus  |
| Ukazatel energetické účinnosti na dutinu - hlavní dutina   | EEl dutina           | X.X     |             |
| Ukazatel energetické účinnosti na dutinu - vedlejší dutina   | EEl dutina           | X.X     |             |
| 1kWh / cyklus = 3,6 MJ / cyklus  |                      |         |             |

**EL-OVNE OG GASOVNE:**

Dette apparat stemmer overens med det miljøvenlige design iht. EU-forordning nr. 65/2014, som integrerer direktiv 2010/30/EU og forordning nr. 66/2014, som integrerer direktiv 2009/125/EU, i overensstemmelse med standarderne EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**GODE RÅD TIL ENERGIBESPARELSE (ENERGY SAVING TIPS)**

- Hvis det er muligt, skal man undgå at foropvarme ovnen og altid forsøge at fylde den op. Åbn kun ovndøren, når det er nødvendigt, da varmen siver ud, hvor gang ovndøren åbnes. Man opnår en stor energibesparelse ved at slukke for ovnen 5 til 10 minutter før endt tilberedning og derved udnytte den varme, som ovnen stadig genererer.
- De automatiske programmer er baseret på standard fødevarerprodukter.
- Hold alle pakninger og lister rene og i god stand for at undgå eventuelt energispild.
- Hvis man betaler for den elektriske energi iht. til en timepris, gør programmet "forsinket tilberedning" det nemmere at spare på energien, da programstart kan fremskydes til et tidsrum, hvor timeprisen er billigere.

! Dette produkt opfylder kravene iht. det nye europæiske direktiv vedrørende begrænsning af el-forbrug på standby.

| Produktet stemmer overens med EU-forordning nr. 65/2014                        |   |
|--|---|
| Mærke  |   |
| Model  |   |
| EEl [%] energieffektivitetskoefficient - Primær ovn <sup>1)</sup>              |   |
| EEl [%] energieffektivitetskoefficient - Sekundær <sup>1)</sup>                |   |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE - Primær ovn <sup>2)</sup>                           |   |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE - Primær ovn <sup>2)</sup>                           |   |
| STRØMFORBRUG TRADITIONEL OVNFUNKTION [kWh/Cyklus] - Primær ovn <sup>3)</sup>   |   |
| STRØMFORBRUG TRADITIONEL OVNFUNKTION [kWh/Cyklus] - Sekundær ovn <sup>3)</sup> |   |
| STRØMFORBRUG VARMLUFTSOVN [kWh/Cyklus] - Primær ovn <sup>3)</sup>              |   |
| STRØMFORBRUG VARMLUFTSOVN [kWh/Cyklus] - Sekundær ovn <sup>3)</sup>            |   |
| STRØMFORBRUG TRADITIONEL OVNFUNKTION [MJ/Cyklus] - Primær ovn <sup>3)</sup>    |   |
| STRØMFORBRUG TRADITIONEL OVNFUNKTION [MJ/Cyklus] - Sekundær ovn <sup>3)</sup>  |   |
| STRØMFORBRUG VARMLUFTSOVN [MJ/Cyklus] - Primær ovn <sup>3)</sup>               |   |
| STRØMFORBRUG VARMLUFTSOVN [MJ/Cyklus] - Sekundær ovn <sup>3)</sup>             |   |
| ANTAL HULRUM   | x |
| VARMEKILDE - Primær ovn  |   |
| VARMEKILDE - Sekundær ovn  |   |
| BRUGBAR VOLUMEN [Lt] - Primær ovn  |   |
| BRUGBAR VOLUMEN [Lt] - Sekundær ovn  |   |

<sup>1)</sup> Beregnet energieffektivitetskoefficient på baggrund af volumen og energiforbrug for hvert ovnrum  
<sup>2)</sup> Fra A+++ (lavt forbrug) til D (højt forbrug).  
<sup>3)</sup> På baggrund af standard testresultaterne, som simulerer fødevarernes termiske egenskaber. Forbruget afhænger af brugsmåden.

**Produktinformationer stemmer overens med EU-Kommissionens forordning nr. 66/2014**

|   | Symbol              | Værdi | Enhed      |
|---|---------------------|-------|------------|
| Modelidentifikation   |                     | x     |            |
| Ovntype   |                     | x     |            |
| Apparatets vægt   | M                   | X.X   | kg         |
| Antal ovnrum  |                     | X     |            |
| Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)  |                     | x     |            |
| Volumen pr. ovnrum - Primært ovnrum   | IN                  | X     | l          |
| Volumen pr. ovnrum - Sekundært ovnrum   | IN                  | X     | l          |
| Påkrævet energiforbrug (elektricitet) til opvarmning af en standardiseret mængde i et elektrisk opvarmet ovnrum ved brug af traditionel ovnfunktion pr. ovnrum (slutenergiforbrug) - Primært ovnrum   | EC elektrisk ovnrum | X.XX  | kWh/cyklus |
| Påkrævet energiforbrug (elektricitet) til opvarmning af en standardiseret mængde i et elektrisk opvarmet ovnrum ved brug af traditionel ovnfunktion pr. ovnrum (slutenergiforbrug) - Sekundært ovnrum | EC elektrisk ovnrum | X.XX  | kWh/cyklus |
| Påkrævet energiforbrug (elektricitet) til opvarmning af en standardiseret mængde i et elektrisk opvarmet ovnrum ved brug af varmluftsovn pr. ovnrum (slutenergiforbrug) - Primært ovnrum              | EC elektrisk ovnrum | X.XX  | kWh/cyklus |
| Påkrævet energiforbrug (elektricitet) til opvarmning af en standardiseret mængde i et elektrisk opvarmet ovnrum ved brug af varmluftsovn pr. ovnrum (slutenergiforbrug) - Sekundært ovnrum            | EC elektrisk ovnrum | X.XX  | kWh/cyklus |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af traditionel ovnfunktion pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Primært ovnrum                       | EC gas ovnrum       | X.XX  | MJ/cyklus  |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af traditionel ovnfunktion pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Sekundært ovnrum                     | EC gas ovnrum       | X.XX  | kWh/cyklus |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af traditionel ovnfunktion pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Primært ovnrum                       | EC gas ovnrum       | X.XX  | MJ/cyklus  |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af traditionel ovnfunktion pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Sekundært ovnrum                     | EC gas ovnrum       | X.XX  | kWh/cyklus |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af varmluftsovn pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Primært ovnrum                                  | EC gas ovnrum       | X.XX  | MJ/cyklus  |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af varmluftsovn pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Sekundært ovnrum                                | EC gas ovnrum       | X.XX  | kWh/cyklus |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af varmluftsovn pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Primært ovnrum                                  | EC gas ovnrum       | X.XX  | MJ/cyklus  |
| Påkrævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum opvarmet med gas ved brug af varmluftsovn pr. ovnrum (slutgasforbrug) - Sekundært ovnrum                                | EC gas ovnrum       | X.XX  | kWh/cyklus |
| Energieffektivitetskoefficient pr. ovnrum - Primært ovnrum  | EEl ovnrum          | X.X   |            |
| Energieffektivitetskoefficient pr. ovnrum - Sekundært ovnrum  | EEl ovnrum          | X.X   |            |
| 1kWh / cyklus = 3,6 MJ / cyklus   |                     |       |            |



**HORNOS ELÉCTRICOS Y DE GAS:**

Este aparato cumple con el proyecto ecocompatible del Reglamento (EU) No 65/2014 que integra la Directiva 2010/30/EU y el Reglamento (EU) No 66/2014 que integra la Directiva 2009/125/EC, con arreglo a las normas EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**CONSEJOS PARA AHORRAR (ENERGY SAVING TIPS)**

- Cuando es posible, evitar precalentar el horno e intentar llenarlo siempre. Abrir la puerta del horno sólo cuando es necesario, cada vez que se abre la puerta se producen pérdidas de calor. Para ahorrar mucha energía será suficiente apagar el horno entre 5 y 10 minutos antes del final del tiempo de cocción planificado, y utilizar el calor que el horno sigue produciendo.
- Los programas automáticos se basan en productos alimenticios estándar.
- Conservar las juntas limpias e intactas, para evitar eventuales dispersiones de energía.
- Si se dispone de un contrato de energía eléctrica con tarifa horaria, el programa "cocción retardada" simplificará el ahorro desplazando la puesta en marcha del programa en los horarios con tarifa reducida.

! Este producto cumple con los requisitos impuestos por la nueva Directiva Europa sobre el límite de consumos de energía en standby.

| Producto conforme con la disposición de la comisión (UE) n. 65/2014                               |  |
|---|--|
| Marca   |  |
| Modelo  |  |
| IEE [%] índice de eficiencia energética - Horno principal <sup>1)</sup>                           |  |
| IEE [%] índice de eficiencia energética - Horno secundario <sup>1)</sup>                          |  |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - Horno principal <sup>2)</sup>                                    |  |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - Horno secundario <sup>2)</sup>                                   |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD CONVENCIONAL [kWh/Ciclo] - Horno principal <sup>3)</sup>        |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD CONVENCIONAL [kWh/Ciclo] - Horno secundario <sup>3)</sup>       |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD VENTILADOR FORZADO [kWh/Ciclo] - Horno principal <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD VENTILADOR FORZADO [kWh/Ciclo] - Horno secundario <sup>3)</sup> |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD CONVENCIONAL [MJ/Ciclo] - Horno principal <sup>3)</sup>         |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD CONVENCIONAL [MJ/Ciclo] - Horno secundario <sup>3)</sup>        |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD VENTILADOR FORZADO [MJ/Ciclo] - Horno principal <sup>3)</sup>   |  |
| CONSUMO DE CORRIENTE EN MODALIDAD VENTILADOR FORZADO [MJ/Ciclo] - Horno secundario <sup>3)</sup>  |  |
| NÚMERO DE CAVIDADES   |  |
| FUENTE DE CALOR - Horno principal   |  |
| FUENTE DE CALOR - Horno secundario  |  |
| VOLUMEN UTILIZABLE [Lt] - Horno principal   |  |
| VOLUMEN UTILIZABLE [Lt] - Horno secundario  |  |

<sup>1)</sup> Índice de eficiencia energética calculado según el volumen y el consumo de energía para cada cavidad.  
<sup>2)</sup> De A+++ (consumo reducido) a D (consumo elevado).  
<sup>3)</sup> En base a los resultados de test estándar que simulan las propiedades térmicas de los alimentos. El consumo depende de la modalidad de utilización

**Informaciones sobre el producto conformes a la disposición de la comisión (UE), número 66/2014**

|   | Valor                | Unidad | Unità     |
|---|----------------------|--------|-----------|
| Identificación del modelo   |                      | x      |           |
| Tipo de horno   |                      | x      |           |
| Masa del equipo   | M                    | X.X    | kg        |
| Número de cavidades   |                      | X      |           |
| Fuente de calor por cavidad (electricidad o gas)  |                      | x      |           |
| Volumen por cavidad - Cavidad principal   | IN                   | X      | l         |
| Volumen por cavidad - Cavidad secundaria  | IN                   | X      | l         |
| Consumo energético (electricidad) requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado eléctricamente durante un ciclo en modalidad convencional por cavidad (energía eléctrica final) - Cavidad principal           | EC cavidad eléctrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energético (electricidad) requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado eléctricamente durante un ciclo en modalidad convencional por cavidad (energía eléctrica final) - Cavidad secundaria          | EC cavidad eléctrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energético (electricidad) requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado eléctricamente durante un ciclo en modalidad de ventilador forzado por cavidad (energía eléctrica final) - Cavidad principal  | EC cavidad eléctrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energético (electricidad) requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado eléctricamente durante un ciclo en modalidad de ventilador forzado por cavidad (energía eléctrica final) - Cavidad secundaria | EC cavidad eléctrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad convencional por cavidad (energía gas final) - Cavidad principal                                       | EC cavidad gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad convencional por cavidad (energía gas final) - Cavidad principal                                       | EC cavidad gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad convencional por cavidad (energía gas final) - Cavidad secundaria                                      | EC cavidad gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad convencional por cavidad (energía gas final) - Cavidad secundaria                                      | EC cavidad gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad de ventilador forzado por cavidad (energía gas final) - Cavidad principal                              | EC cavidad gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad de ventilador forzado por cavidad (energía gas final) - Cavidad principal                              | EC cavidad gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad de ventilador forzado por cavidad (energía gas final) - Cavidad secundaria                             | EC cavidad gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energético requerido para calentar una carga estándar en una cavidad de un horno calentado con gas durante un ciclo en modalidad de ventilador forzado por cavidad (energía gas final) - Cavidad secundaria                             | EC cavidad gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Índice de eficiencia energética por cavidad - Cavidad principal   | IEE cavidad          | X.X    |           |
| Índice de eficiencia energética por cavidad - Cavidad secundaria  | IEE cavidad          | X.X    |           |
| 1kWh / ciclo = 3,6 MJ / ciclo   |                      |        |           |

**SÄHKÖ- JA KAASU-UUNIT:**

Laite vastaa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä ja komission asetuksen (EU) N:o 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ekosuunnitteluvaatimuksia standardien EN 60350-1, EN 15181 ja EN 50564 mukaisesti.

**ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA**

- Jos mahdollista, välttää uunin esilämmitystä ja pyri aina täyttämään se. Avaa uunin luukku vain tarvittaessa, sillä avattaessa karkaa aina lämpöä. Säästä energiaa huomattavasti, kun sammutat uunin 5 - 10 minuuttia ennen ohjelmoidun kypsennysajan päättymistä ja käytät hyväksi lämmön, jota uuni yhä tuottaa.
- Automaattiohjelmat perustuvat vakioilintarvikkeisiin.
- Pidä tiivisteet puhtaina ja siisteinä välttääksesi energiahäviöt.
- Jos sähkösovimukseksi on tunthinnoiteltu, ajastettu kypsennysohjelma tekee säästämisestä yksinkertaisempaa, sillä ohjelman käynnistys voidaan siirtää vuorokauden edullisimmille tunneille.

! Laite vastaa uuden eurooppalaisen direktiivin valmistiljan energiankulutuksen vähentämistä koskevia vaatimuksia.

**Komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 mukainen tuote**

|  |  |
|--|--|
| Merkki   |  |
| Malli  |  |
| EEl [%] energiatehokkuusindeksi - Pääpesä <sup>1)</sup>                          |  |
| EEl [%] energiatehokkuusindeksi - Toinen pesä <sup>1)</sup>                      |  |
| ENERGIAEHOJKUUSLUOKKA - Pääpesä <sup>2)</sup>                                    |  |
| ENERGIAEHOJKUUSLUOKKA - Toinen pesä <sup>2)</sup>                                |  |
| SÄHKÖNKULUTUS YLÄ- / ALALÄMPÖTOIMINNOLLA [kWh/jakso] - Pääpesä <sup>3)</sup>     |  |
| SÄHKÖNKULUTUS YLÄ- / ALALÄMPÖTOIMINNOLLA [kWh/jakso] - Toinen pesä <sup>3)</sup> |  |
| SÄHKÖNKULUTUS KIERTOILMATOIMINNOLLA [kWh/jakso] - Pääpesä <sup>3)</sup>          |  |
| SÄHKÖNKULUTUS KIERTOILMATOIMINNOLLA [kWh/jakso] - Toinen pesä <sup>3)</sup>      |  |
| SÄHKÖNKULUTUS YLÄ- / ALALÄMPÖTOIMINNOLLA [MJ/jakso] - Pääpesä <sup>3)</sup>      |  |
| SÄHKÖNKULUTUS YLÄ- / ALALÄMPÖTOIMINNOLLA [MJ/jakso] - Toinen pesä <sup>3)</sup>  |  |
| SÄHKÖNKULUTUS KIERTOILMATOIMINNOLLA [MJ/jakso] - Pääpesä <sup>3)</sup>           |  |
| SÄHKÖNKULUTUS KIERTOILMATOIMINNOLLA [MJ/jakso] - Toinen pesä <sup>3)</sup>       |  |
| PESIEN LUKUMÄÄRÄ   |  |
| LÄMMÖNLÄHDE - Pääpesä  |  |
| LÄMMÖNLÄHDE - Toinen pesä  |  |
| KÄYTTÖTILAVUUS [L] - Pääpesä   |  |
| KÄYTTÖTILAVUUS [L] - Toinen pesä   |  |

<sup>1)</sup> Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi tilavuuden ja energiankulutuksen mukaan

<sup>2)</sup> A+++ (alhainen kulutus) - D (korkea kulutus)

<sup>3)</sup> Elintarvikkeiden lämpöominaisuuksia simuloivien vakiotestien mukaan. Kulutus riippuu käytötavasta.

**Tuotteen tiedot komission asetuksen (EU) n:o 66/2014 mukaan**

|  | Symboli           | Arvo | Yksikkö   |
|--|-------------------|------|-----------|
| Mallitunniste  |                   | x    |           |
| Uunin tyyppi   |                   | x    |           |
| Laitteen massa   | M                 | X.X  | kg        |
| Pesien lukumäärä   |                   | X    |           |
| Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)   |                   | x    |           |
| Kunkin pesän tilavuus - Pääpesä  | IN                | X    | l         |
| Kunkin pesän tilavuus - Toinen pesä  | IN                | X    | l         |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) - Pääpesä     | ECElectric cavity | X.XX | kWh/jakso |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) - Toinen pesä | ECElectric cavity | X.XX | kWh/jakso |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) - Pääpesä        | ECElectric cavity | X.XX | kWh/jakso |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) - Toinen pesä    | ECElectric cavity | X.XX | kWh/jakso |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasunenergia) - Pääpesä            | ECgas cavity      | X.XX | MJ/jakso  |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasunenergia) - Pääpesä            | ECgas cavity      | X.XX | kWh/jakso |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasunenergia) - Toinen pesä        | ECgas cavity      | X.XX | MJ/jakso  |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasunenergia) - Toinen pesä        | ECgas cavity      | X.XX | kWh/jakso |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasunenergia) - Pääpesä               | ECgas cavity      | X.XX | MJ/jakso  |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasunenergia) - Toinen pesä           | ECgas cavity      | X.XX | MJ/jakso  |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasunenergia) - Toinen pesä           | ECgas cavity      | X.XX | kWh/jakso |
| Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi - Pääpesä   | EElcavity         | X.X  |           |
| Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi - Toinen pesä   | EElcavity         | X.X  |           |

1 kWh/jakso = 3,6 MJ/jakso



**FOURS ÉLECTRIQUES ET À GAZ:**

Cet appareil est conforme à la conception écocompatible visée au Règlement (EU) n° 65/2014 qui intègre la Directive 2010/30/EU et au Règlement (EU) n° 66/2014 qui intègre la Directive 2009/125/EC, conformément aux normes EN 60350-1, EN 15181, EN 50564.

**CONSEILS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES**

- Quand cela est possible, évitez de préchauffer le four et essayez toujours de le remplir. N'ouvrez la porte du four que le strict nécessaire car il y a une déperdition de chaleur à chaque ouverture. Pour économiser une grande quantité d'énergie, il suffit d'éteindre le four 5 à 10 minutes avant la fin du y a une cuisson prévu et d'utiliser la chaleur que le four continue à générer.
- Les programmes automatiques sont basés sur des produits alimentaires standard.
- Veillez à ce que les joints soient propres et en bon état afin d'éviter la déperdition de chaleur.
- Si vous disposez d'un contrat d'énergie électrique à tarif horaire, le programme « cuisson retardée » vous aide à faire des économies en prévoyant la mise en route du programme dans les horaires à tarif réduit.

! Ce produit satisfait les conditions requises par la nouvelle Directive européenne en matière de restriction des consommations énergiques en état de veille.

**Produit conforme aux dispositions de la Commission (UE) n° 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Marque   |  |
| Modèle   |  |
| EEL [%] indice d'efficacité énergétique – Four principal <sup>1)</sup>                         |  |
| EEL [%] indice d'efficacité énergétique – Four secondaire <sup>1)</sup>                        |  |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGIQUE – Four principal <sup>2)</sup>                                   |  |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGIQUE – Four secondaire <sup>2)</sup>                                  |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE CONVENTIONNEL [kWh/cycle] – Four principal <sup>3)</sup>       |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE CONVENTIONNEL [kWh/cycle] – Four secondaire <sup>3)</sup>      |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE VENTILATION FORCÉE [kWh/cycle] – Four principal <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE VENTILATION FORCÉE [kWh/cycle] – Four secondaire <sup>3)</sup> |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE CONVENTIONNEL [MJ/cycle] – Four principal <sup>3)</sup>        |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE CONVENTIONNEL [MJ/cycle] – Four secondaire <sup>3)</sup>       |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE VENTILATION FORCÉE [MJ/cycle] – Four principal <sup>3)</sup>   |  |
| CONSUMMATION DE COURANT EN MODE VENTILATION FORCÉE [MJ/cycle] – Four secondaire <sup>3)</sup>  |  |
| NOMBRE DE CAVITÉS  |  |
| SOURCE DE CHALEUR – Four principal   |  |
| SOURCE DE CHALEUR – Four secondaire  |  |
| VOLUME UTILISABLE [l] – Four principal   |  |
| VOLUME UTILISABLE [l] – Four secondaire  |  |

<sup>1)</sup> Indice d'efficacité énergétique calculé selon le volume et la consommation d'énergie par cavité.  
<sup>2)</sup> De A+++ (consommation élevée) à D (consommation élevée).  
<sup>3)</sup> Sur la base des résultats des tests standard qui simulent les propriétés des aliments. La consommation dépend du mode d'utilisation.

**Informations sur le produit conforme aux dispositions de la Commission (UE) n° 66/2014**

|   | Symbole              | Valeur | Unité     |
|---|----------------------|--------|-----------|
| Identification du modèle  |                      | x      |           |
| Type de four  |                      | x      |           |
| Masse de l'appareil   | M                    | X.X    | kg        |
| Nombre de cavités   |                      | X      |           |
| Source de chaleur par cavité (électrique ou gaz)  |                      | x      |           |
| Volume par cavité - Cavité principale   | IN                   | X      | l         |
| Volume par cavité - Cavité secondaire   | IN                   | X      | l         |
| Consommation d'énergie (électrique) requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage électrique pendant un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) – Cavité principale      | EC cavité électrique | X.XX   | kWh/cycle |
| Consommation d'énergie (électrique) requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage électrique pendant un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) – Cavité secondaire      | EC cavité électrique | X.XX   | kWh/cycle |
| Consommation d'énergie (électrique) requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage électrique pendant un cycle en mode ventilation forcée par cavité (énergie électrique finale) – Cavité principale | EC cavité électrique | X.XX   | kWh/cycle |
| Consommation d'énergie (électrique) requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage électrique pendant un cycle en mode ventilation forcée par cavité (énergie électrique finale) – Cavité secondaire | EC cavité électrique | X.XX   | kWh/cycle |
| Consommation d'énergie requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage à gaz pendant un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie gaz finale) – Cavité principale                               | EC cavité gaz        | X.XX   | MJ/cycle  |
| Consommation d'énergie requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage à gaz pendant un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie gaz finale) – Cavité secondaire                               | EC cavité gaz        | X.XX   | kWh/cycle |
| Consommation d'énergie requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage à gaz pendant un cycle en mode ventilation forcée par cavité (énergie gaz finale) – Cavité principale                          | EC cavité gaz        | X.XX   | MJ/cycle  |
| Consommation d'énergie requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage à gaz pendant un cycle en mode ventilation forcée par cavité (énergie gaz finale) – Cavité secondaire                          | EC cavité gaz        | X.XX   | kWh/cycle |
| Consommation d'énergie requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage à gaz pendant un cycle en mode ventilation forcée par cavité (énergie gaz finale) – Cavité principale                          | EC cavité gaz        | X.XX   | MJ/cycle  |
| Consommation d'énergie requise pour réchauffer une charge standardisée dans une cavité de four à réchauffage à gaz pendant un cycle en mode ventilation forcée par cavité (énergie gaz finale) – Cavité secondaire                          | EC cavité gaz        | X.XX   | MJ/cycle  |
| Indice d'efficacité énergétique par cavité - Cavité principale  | EEL cavité           | X.X    |           |
| Indice d'efficacité énergétique par cavité – Cavité secondaire  | EEL cavité           | X.X    |           |
| 1kWh / cycle = 3,6 MJ / cycle   |                      |        |           |

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΙΟΥ**

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του Κανονισμού (ΕΥ) Αρ.65/2014 ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2010/30/ΕΕ και τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014 που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/125/ΕΚ, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ENERGY SAVING TIPS)**

- Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε την προθέρμανση του φούρνου και προσπαθήστε πάντα να τον χρησιμοποιείτε γεμάτο. Να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου μόνο όταν είναι απαραίτητο, καθώς παρουσιάζονται απώλειες θερμότητας κάθε φορά που την ανοίγετε. Για να εξοικονομήσετε πολύ ενέργεια αρκεί να σβήσετε το φούρνο 5 με 10 λεπτά πριν το τέλος του προγραμματισμένου χρόνου ψήσιματος, χρησιμοποιώντας τη θερμότητα που συνεχίζει να έχει ο φούρνος.
- Τα αυτόματα προγράμματα βασίζονται σε σπάνια προϊόντα διατροφής.
- Διατηρείτε τις φλάντζες καθαρές και τακτοποιημένες, προς αποφυγή απειλών ενέργειας.
- Εάν διαθέτετε συμβαδία ηλεκτρικής ενέργειας με τιμολόγηση ανάλογα με τη ζώνη ωραρίου, το πρόγραμμα "επιβραδυνόμενο μαγείρεμα" θα καταστήσει πιο απλή την εξοικονόμηση μεταθέτοντας την εκκίνηση του προγράμματος στα ωράρια μειωμένου τιμολογίου.

! Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας όταν βρίσκεται σε standby.

**Προϊόν συμβατό με τη διάταξη της επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Μάρκα  |  |
| Μοντέλο  |  |
| ΕΕI [%] δείκτης ενεργειακής απόδοσης - Κύριος φούρνος <sup>1)</sup>  |  |
| ΕΕI [%] δείκτης ενεργειακής απόδοσης - Δευτερεύων φούρνος <sup>1)</sup>  |  |
| ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - Κύριος φούρνος <sup>2)</sup>  |  |
| ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - Δευτερεύων φούρνος <sup>2)</sup>  |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [kWh/Πρόγραμμα] - Κύριος φούρνος <sup>3)</sup>                              |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [kWh/Πρόγραμμα] - Δευτερεύων φούρνος <sup>3)</sup>                          |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ [kWh/Πρόγραμμα] - Κύριος φούρνος <sup>3)</sup>     |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ [kWh/Πρόγραμμα] - Δευτερεύων φούρνος <sup>3)</sup> |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [MJ/Πρόγραμμα] - Κύριος φούρνος <sup>3)</sup>                               |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [MJ/Πρόγραμμα] - Δευτερεύων φούρνος <sup>3)</sup>                           |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ [MJ/Πρόγραμμα] - Κύριος φούρνος <sup>3)</sup>      |  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ [MJ/Πρόγραμμα] - Δευτερεύων φούρνος <sup>3)</sup>  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ   |  |
| ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - Κύριος φούρνος   |  |
| ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - Δευτερεύων φούρνος   |  |
| ΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ [L] - Κύριος φούρνος  |  |
| ΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ [L] - Δευτερεύων φούρνος  |  |

<sup>1)</sup> Δείκτης ενεργειακής απόδοσης υπολογιζόμενος ανάλογα με τον όγκο και την κατανάλωση ενέργειας ανά θάλαμο.

<sup>2)</sup> Από A+++ (μειωμένη κατανάλωση) έως D (υψηλή κατανάλωση).

<sup>3)</sup> Με βάση τα αποτελέσματα των σπώνων δοκιμών προσαρμοίωσης των θερμικών ιδιοτήτων των τροφίμων, η κατανάλωση εξαρτάται από τη λειτουργία χρήσης.

**Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν συμβατές με τη διάταξη της επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. 66/2014**

|  | Σύμβολο               | Τιμή | Μονάδα         |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Ταυτοποίηση μοντέλου   |                       | x    |                |
| Τύπος φούρνου  |                       | x    |                |
| Μάζα της συσκευής  | M                     | X.X  | kg             |
| Πλήθος θαλάμων   |                       | X    |                |
| Πηγή θερμότητας ανά θάλαμο (ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο)   |                       | x    |                |
| Όγκος ανά θάλαμο - Κύριος θάλαμος  | IN                    | X    | l              |
| Όγκος ανά θάλαμο - Δευτερεύων θάλαμος  | IN                    | X    | l              |
| Κατανάλωση (ηλεκτρικής) ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο ηλεκτρικά θερμαινόμενου φούρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος συμβατικής λειτουργίας ανά θάλαμο (τελική ηλεκτρική ενέργεια) - Κύριος θάλαμος        | EC ηλεκτρικού θαλάμου | X.XX | kWh/ πρόγραμμα |
| Κατανάλωση (ηλεκτρικής) ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο ηλεκτρικά θερμαινόμενου φούρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα (τελική ηλεκτρική ενέργεια) - Δευτερεύων θάλαμος | EC ηλεκτρικού θαλάμου | X.XX | kWh/ πρόγραμμα |
| Κατανάλωση (ηλεκτρικής) ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο ηλεκτρικά θερμαινόμενου φούρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα (τελική ηλεκτρική ενέργεια) - Κύριος θάλαμος     | EC ηλεκτρικού θαλάμου | X.XX | kWh/ πρόγραμμα |
| Κατανάλωση (ηλεκτρικής) ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο ηλεκτρικά θερμαινόμενου φούρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα (τελική ηλεκτρική ενέργεια) - Δευτερεύων θάλαμος | EC ηλεκτρικού θαλάμου | X.XX | kWh/ πρόγραμμα |
| Κατανάλωση ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο φούρνου αερίου κατά τη διάρκεια προγράμματος συμβατικής λειτουργίας ανά θάλαμο (τελική ενέργεια από φυσικό αέριο) - Κύριος θάλαμος                               | EC θαλάμου αερίου     | X.XX | MJ/πρόγραμμα   |
| Κατανάλωση ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο φούρνου αερίου κατά τη διάρκεια προγράμματος συμβατικής λειτουργίας ανά θάλαμο (τελική ενέργεια από φυσικό αέριο) - Κύριος θάλαμος                               | EC θαλάμου αερίου     | X.XX | kWh/ πρόγραμμα |
| Κατανάλωση ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο φούρνου αερίου κατά τη διάρκεια προγράμματος συμβατικής λειτουργίας ανά θάλαμο (τελική ενέργεια από φυσικό αέριο) - Δευτερεύων θάλαμος                           | EC θαλάμου αερίου     | X.XX | MJ/πρόγραμμα   |
| Κατανάλωση ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο φούρνου αερίου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα ανά θάλαμο (τελική ενέργεια από φυσικό αέριο) - Κύριος θάλαμος                 | EC θαλάμου αερίου     | X.XX | MJ/πρόγραμμα   |
| Κατανάλωση ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο φούρνου αερίου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα ανά θάλαμο (τελική ενέργεια από φυσικό αέριο) - Δευτερεύων θάλαμος             | EC θαλάμου αερίου     | X.XX | MJ/πρόγραμμα   |
| Κατανάλωση ενέργειας η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο φούρνου αερίου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα ανά θάλαμο (τελική ενέργεια από φυσικό αέριο) - Δευτερεύων θάλαμος             | EC θαλάμου αερίου     | X.XX | MJ/πρόγραμμα   |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ανά θάλαμο - Κύριος θάλαμος   | ΕΕI θαλάμου           | X.X  |                |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ανά θάλαμο - Δευτερεύων θάλαμος   | ΕΕI θαλάμου           | X.X  |                |
| 1kWh / πρόγραμμα = 3,6 MJ / πρόγραμμα  |                       |      |                |

**ELEKTRIČNE I PLINSKE PEĆNICE:**

Ova vrsta uređaja u skladu je sa ekokompatibilnom izradom, Smjernica (EU) Br. 65/2014 koja dopunjava Direktivu 2010/30/EU te Smjernica (EU) Br. 66/2014 koja dopunjava Direktivu 2009/125/EZ u skladu sa normama EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**SAVJETI KAKO UŠTEDJETI (ENERGY SAVING TIPS)**

- Kada je to moguće, izbjegavati pred zagrijavanje pećnice i uvijek pokušati napuniti ju. Otvoriti vrata pećnice samo kada je to neophodno, jer se stvara disperzija topline svaki puta kada se ona otvaraju. Kako bi se uštedjela velika količina energije, dovoljno je ugasiti pećnicu 5 do 10 minuta prije planiranog i iskoristiti toplinu koju pećnica nastavlja stvarati.
- Automatski programi se baziraju na standardne namirnice.
- Održavati brtvliva čistima i urednima kako bi se izbjegla disperzija energije.
- Ako se posjeduje ugovor električne energije na fазne tarife, program "zakašnjeno pečenje" će olakšati štednju tako što će uključivanje programa biti prebačeno na sate niže energetske tarife.

! Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve koje nameće nova Europska Direktiva o ograničavanju energetske potrošnje u standby-ju.

**Proizvod je sukladan naptucima komisije (EU) br. 65/2014**

|   |  |
|---|--|
| Marka   |  |
| Model:  |  |
| EEl [%] index energetske učinkovitosti - Glavna pećnica <sup>1)</sup>   |  |
| EEl [%] index energetske učinkovitosti - Sekundarna pećnica <sup>1)</sup>                                     |  |
| KLASA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - Glavna pećnica <sup>1)</sup>   |  |
| KLASA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - Sekundarna pećnica <sup>2)</sup>   |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U UOBIČAJENOM NAČINU KORIŠTENJA [kWh/Ciklus] - Glavna pećnica <sup>3)</sup>     |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U UOBIČAJENOM NAČINU KORIŠTENJA [kWh/Ciklus] - Sekundarna pećnica <sup>3)</sup> |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE UZ KRUŽENJE VRUČEG ZRAKA [kWh/Ciklus] - Glavna pećnica <sup>3)</sup>            |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE UZ KRUŽENJE VRUČEG ZRAKA [kWh/Ciklus] - Sekundarna pećnica <sup>3)</sup>        |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U UOBIČAJENOM NAČINU KORIŠTENJA [MJ/Ciklus] - Glavna pećnica <sup>3)</sup>      |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U UOBIČAJENOM NAČINU KORIŠTENJA [MJ/Ciklus] - Sekundarna pećnica <sup>3)</sup>  |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE UZ KRUŽENJE VRUČEG ZRAKA [MJ/Ciklus] - Glavna pećnica <sup>3)</sup>             |  |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE UZ KRUŽENJE VRUČEG ZRAKA [MJ/Ciklus] - Sekundarna pećnica <sup>3)</sup>         |  |
| BROJ UDUBLJENJA - unutarnji prostor za pečenje  |  |
| IZVOR TOPLINE - Glavna pećnica  |  |
| IZVOR TOPLINE - Sekundarna pećnica  |  |
| ISKORISTIVI VOLUMEN [Lt] - Glavna pećnica   |  |
| ISKORISTIVI VOLUMEN [Lt] - Sekundarna pećnica   |  |

<sup>1)</sup> Index energetske učinkovitosti koja se računa u odnosu na volumen i potrošnju energije za svako udubljenje.

<sup>2)</sup> Od A+++ (niska potrošnja) do D (visoka potrošnja).

<sup>3)</sup> Na osnovi rezultata standardnih testiranja koji simuliraju termalne osobine namirnice. Potrošnja ovisi o načinu korištenja

**Informacije o proizvodu u skladu sa naptucima komisije (EU), broj 66/2014**

|   | Znak                       | Vrijednost | Jedinica   |
|---|----------------------------|------------|------------|
| Identifikacija modela   |                            | x          |            |
| Vrsta pećnice   |                            | x          |            |
| Masa opreme   | M                          | X.X        | kg         |
| Broj udubljenja   |                            | X          |            |
| Izvor topline za udubljenje (struja ili plin)   |                            | x          |            |
| Volumen po udubljenju - Glavno udubljenje   | IN                         | X          | l          |
| Volumen po udubljenju - Sekundarno udubljenje   | IN                         | X          | l          |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane tijekom jednog ciklusa u uobičajenom načinu rada po udubljenju (finalna električna energija) - Glavno udubljenje             | EC - električno udubljenje | X.XX       | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane tijekom jednog ciklusa u uobičajenom načinu rada po udubljenju (finalna električna energija) - Sekundarno udubljenje         | EC - električno udubljenje | X.XX       | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane tijekom jednog ciklusa rada uz kruženje vrućeg zraka po udubljenju (finalna električna energija) - Glavno udubljenje         | EC - električno udubljenje | X.XX       | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa u uobičajenom načinu rada po udubljenju (finalna plinska energija) - Glavno udubljenje         | EC - električno udubljenje | X.XX       | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa u uobičajenom načinu rada po udubljenju (finalna plinska energija) - Sekundarno udubljenje     | EC - plinsko udubljenje    | X.XX       | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa rada uz kruženje vrućeg zraka po udubljenju (finalna plinska energija) - Glavno udubljenje     | EC - plinsko udubljenje    | X.XX       | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa rada uz kruženje vrućeg zraka po udubljenju (finalna plinska energija) - Sekundarno udubljenje | EC - plinsko udubljenje    | X.XX       | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa rada uz kruženje vrućeg zraka po udubljenju (finalna plinska energija) - Glavno udubljenje     | EC - plinsko udubljenje    | X.XX       | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa rada uz kruženje vrućeg zraka po udubljenju (finalna plinska energija) - Sekundarno udubljenje | EC - plinsko udubljenje    | X.XX       | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa rada uz kruženje vrućeg zraka po udubljenju (finalna plinska energija) - Glavno udubljenje     | EC - plinsko udubljenje    | X.XX       | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (struja) potrebna za zagrijavanje jednog standardiziranog punjenja u jednom od udubljenja pećnice zagrijane plinom tijekom jednog ciklusa rada uz kruženje vrućeg zraka po udubljenju (finalna plinska energija) - Sekundarno udubljenje | EC - plinsko udubljenje    | X.XX       | MJ/ciklus  |
| Index energetske učinkovitosti po udubljenju - Glavno udubljenje  | EEl udubljenje             | X.X        |            |
| Index energetske učinkovitosti po udubljenju - Sekundarno udubljenje  | EEl udubljenje             | X.X        |            |
| 1kWh / ciklus = 3,6 MJ / ciklus   |                            |            |            |

## ELEKTROMOS ÉS GÁZSÜTŐK

Ez a termék megfelel a 2009/125/EK irányelvet kiegészítő, a 2010/30/EU irányelvet és 66/2014 sz. szabályzatot kiegészítő, a környezetbarát tervezésre vonatkozó 65/2014 sz. szabályzatnak, az EN 60350-1, EN 15181, EN 50564 szabványoknak megfelelően

## ENERGIATAKARÉKOSÁGI TANÁCSOK (ENERGY SAVING TIPS)

- Amikor lehetséges, ne melegítse előre a sütőt, és rakja tele. A sütő ajtaját csak akkor nyissa ki, amikor szükséges, mivel minden nyitáskor hővesztésig keletkezik. Sok energiát takaríthat meg, ha az előírt sütési idő eltelte előtt 5-10 perccel kikapcsolja a sütőt: a sütés folytatódik a sütőben keletkező hővel.
- Az automatikus programok a szokványos élelmiszeripari termékekre vonatkoznak.
- Tartsa tisztán a tömlőket, ezzel elkerülheti az energiavesztéseket.
- Ha zónáidó billenyszámlázási szerződése van, a „késleltetett sütés” programmal energiát takaríthat meg, ha a sütés kezdetét a csökkentett díjszabású időszakra állítja be.

! Ez a termék megfelel az új európai irányelveknek, mely az elektromos készülékek fogyasztásának készenléti üzemmódban való korlátozására vonatkozik.

| A termék megfelel a 65/2014 sz. európai bizottsági rendeletének.                    |  |
|---|--|
| Márka   |  |
| Modell  |  |
| EEl [%] energiahatékonysági mutató - Fő sütő <sup>1)</sup>                          |  |
| EEl [%] energiahatékonysági mutató - Másodlagos sütő <sup>1)</sup>                  |  |
| ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY - Fő sütő <sup>2)</sup>                                 |  |
| ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY - Másodlagos sütő <sup>2)</sup>                         |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS HAGYOMÁNYOS ÜZEMMÓDBAN [kWh/ciklus] - Fő sütő <sup>3)</sup>          |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS HAGYOMÁNYOS ÜZEMMÓDBAN [kWh/ciklus] - Másodlagos sütő <sup>3)</sup>  |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓDBAN [kWh/ciklus] - Fő sütő <sup>3)</sup>         |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓDBAN [kWh/ciklus] - Másodlagos sütő <sup>3)</sup> |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS HAGYOMÁNYOS ÜZEMMÓDBAN [MJ/ciklus] - Fő sütő <sup>3)</sup>           |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS HAGYOMÁNYOS ÜZEMMÓDBAN [MJ/ciklus] - Másodlagos sütő <sup>3)</sup>   |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓDBAN [MJ/ciklus] - Fő sütő <sup>3)</sup>          |  |
| ÁRAMFOGYASZTÁS LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓDBAN [MJ/ciklus] - Másodlagos sütő <sup>3)</sup>  |  |
| SÜTŐTEREK SZÁMA   |  |
| HŐFORRÁS - Fő sütő  |  |
| HŐFORRÁS - Másodlagos sütő  |  |
| HASZNOS TÉRFOGAT [Lt] - Fő sütő   |  |
| HASZNOS TÉRFOGAT [Lt] - Másodlagos sütő   |  |

<sup>1)</sup> Az energiahatékonysági mutató az egyes sütőterek térfogata és energiafogyasztása alapján került kiszámításra.  
<sup>2)</sup> A+++ osztálytól (csökkentett fogyasztás) D (magas fogyasztás) osztályig.  
<sup>3)</sup> Az élelmiszerek termikus jellemzőit szimuláló szabványos próbák alapján. A fogyasztás a használat módjától függ

| A termékre vonatkozó információk megfelelnek a 66/2014 sz. európai bizottsági rendeletének.   |                       |       |              |
|---|-----------------------|-------|--------------|
|   | Szimbólum             | Érték | Mértékegység |
| A modell azonosítója+B39:B52  |                       | x     |              |
| Sütő típusa   |                       | x     |              |
| A készülék tömege   | M                     | X.X   | kg           |
| Sütőterek száma   |                       | X     |              |
| A sütőterek hőforrása (elektromos vagy gáz)   |                       | x     |              |
| Sütőterek térfogata - Fő sütőtér  | IN                    | X     | l            |
| Sütőterek térfogata - Másodlagos sütőtér  | IN                    | X     | l            |
| Az az (elektromos) energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges az elektromos sütő egyik sütőterében egy hagyományos üzemmódi ciklus alatt (végső elektromos energia) - Fő sütőtér          | Elektromos sütőtér EC | X.XX  | kWh/ciklus   |
| Az az (elektromos) energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges az elektromos sütő egyik sütőterében egy hagyományos üzemmódi ciklus alatt (végső elektromos energia) - Másodlagos sütőtér  | Elektromos sütőtér EC | X.XX  | kWh/ciklus   |
| Az az (elektromos) energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges az elektromos sütő egyik sütőterében egy légkeveréses üzemmódi ciklus alatt (végső elektromos energia) - Fő sütőtér         | Elektromos sütőtér EC | X.XX  | kWh/ciklus   |
| Az az (elektromos) energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges az elektromos sütő egyik sütőterében egy légkeveréses üzemmódi ciklus alatt (végső elektromos energia) - Másodlagos sütőtér | Elektromos sütőtér EC | X.XX  | kWh/ciklus   |
| Az az energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges a gázsütő egyik sütőterében egy hagyományos üzemmódi ciklus alatt (végső gáz energia) - Fő sütőtér                                       | Gáz sütőtér EC        | X.XX  | MJ/ciklus    |
| Az az energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges a gázsütő egyik sütőterében egy hagyományos üzemmódi ciklus alatt (végső gáz energia) - Másodlagos sütőtér                               | Gáz sütőtér EC        | X.XX  | kWh/ciklus   |
| Az az energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges a gázsütő egyik sütőterében egy hagyományos üzemmódi ciklus alatt (végső gáz energia) - Fő sütőtér                                       | Gáz sütőtér EC        | X.XX  | MJ/ciklus    |
| Az az energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges a gázsütő egyik sütőterében egy légkeveréses üzemmódi ciklus alatt (végső gáz energia) - Másodlagos sütőtér                              | Gáz sütőtér EC        | X.XX  | kWh/ciklus   |
| Az az energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges a gázsütő egyik sütőterében egy légkeveréses üzemmódi ciklus alatt (végső gáz energia) - Fő sütőtér                                      | Gáz sütőtér EC        | X.XX  | MJ/ciklus    |
| Az az energiafogyasztás, amely standard mennyiség felmelegítéséhez szükséges a gázsütő egyik sütőterében egy légkeveréses üzemmódi ciklus alatt (végső gáz energia) - Másodlagos sütőtér                              | Gáz sütőtér EC        | X.XX  | kWh/ciklus   |
| Energiahatékonysági mutató sütőterenként - Fő sütőtér   | Sütőtér EEI           | X.X   |              |
| Energiahatékonysági mutató sütőterenként - Másodlagos sütőtér   | Sütőtér EEI           | X.X   |              |
| 1kWh / ciklus = 3,6 MJ / ciklus   |                       |       |              |

**FORNI ELETTRICI E GAS:**

Questo apparecchio è conforme alla progettazione ecocompatibile del Regolamento (EU) No 65/2014 che integra la Direttiva 2010/30/EU e Regolamento (EU) No 66/2014 che integra la Direttiva 2009/125/EC, in conformità alle norme EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**CONSIGLI PER RISPARMIARE (ENERGY SAVING TIPS)**

- Ove possibile, evitare di pre-riscaldare il forno e cercare sempre di riempirlo. Aprire la porta del forno quanto necessario, perché vi sono dispersioni di calore ogni volta che viene aperta. Per risparmiare molta energia sarà sufficiente spegnere il forno dai 5 ai 10 minuti prima della fine del tempo di cottura pianificato, e servirsi del calore che il forno continua a generare.
- I programmi automatici si basano su prodotti alimentari standard.
- Tenere le guarnizioni pulite e in ordine, per evitare eventuali dispersioni di energia.
- Se si dispone di un contratto di energia elettrica a tariffa oraria, il programma "cottura ritardata" renderà più semplice il risparmio spostando l'avvio del programma negli orari a tariffa ridotta.

! Questo prodotto soddisfa i requisiti imposti dalla nuova Direttiva Europea sulla limitazione dei consumi energetici in standby.

**Prodotto conforme alla direttiva della commissione (UE) n 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Marca  |  |
| Modello  |  |
| EEl [%] indice di efficienza energetica - Forno principale <sup>1)</sup>                     |  |
| EEl [%] indice di efficienza energetica - Forno secondario <sup>1)</sup>                     |  |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA - Forno principale <sup>2)</sup>                             |  |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA - Forno secondario <sup>2)</sup>                             |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ CONVENZIONALE [kWh/Ciclo] - Forno principale <sup>3)</sup>   |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ CONVENZIONALE [kWh/Ciclo] - Forno secondario <sup>3)</sup>   |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ VENTOLA FORZATA [kWh/Ciclo] - Forno principale <sup>3)</sup> |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ VENTOLA FORZATA [kWh/Ciclo] - Forno secondario <sup>3)</sup> |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ CONVENZIONALE [MJ/Ciclo] - Forno principale <sup>3)</sup>    |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ CONVENZIONALE [MJ/Ciclo] - Forno secondario <sup>3)</sup>    |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ VENTOLA FORZATA [MJ/Ciclo] - Forno principale <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITÀ VENTOLA FORZATA [MJ/Ciclo] - Forno secondario <sup>3)</sup>  |  |
| NUMERO DI CAVITÀ   |  |
| SORGENTE DI CALORE - Forno principale  |  |
| SORGENTE DI CALORE - Forno principale  |  |
| VOLUME UTILIZZABILE [Lt] - Forno principale  |  |
| VOLUME UTILIZZABILE [Lt] - Forno secondario  |  |

<sup>1)</sup> Indice di efficacia energetica calcolato secondo il volume e il consumo di energia per ogni cavità.

<sup>2)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

<sup>3)</sup> Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalla modalità di utilizzo

**Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 66/2014**

|  | Simbolo             | Valore | Unità     |
|--|---------------------|--------|-----------|
| Identificazione del modello  |                     | x      |           |
| Tipo di forno  |                     | x      |           |
| Massa dell'apparecchiatura   | M                   | X.X    | kg        |
| Numero di cavità   |                     | X      |           |
| Sorgente di calore per cavità (elettricità o gas)  |                     | x      |           |
| Volume per cavità - Cavità principale  | IN                  | X      | l         |
| Volume per cavità - Cavità secondaria  | IN                  | X      | l         |
| Consumo energetico (elettricità) richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato elettricamente durante un ciclo in modalità convenzionale per cavità (energia elettrica finale) - Cavità principale      | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energetico (elettricità) richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato elettricamente durante un ciclo in modalità convenzionale per cavità (energia elettrica finale) - Cavità secondaria      | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energetico (elettricità) richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato elettricamente durante un ciclo in modalità forzata da ventola per cavità (energia elettrica finale) - Cavità principale | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energetico (elettricità) richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato elettricamente durante un ciclo in modalità forzata da ventola per cavità (energia elettrica finale) - Cavità secondaria | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Consumo energetico richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato a gas durante un ciclo in modalità convenzionale per cavità (energia gas finale) - Cavità principale                                   | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energetico richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato a gas durante un ciclo in modalità convenzionale per cavità (energia gas finale) - Cavità secondaria                                   | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energetico richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato a gas durante un ciclo in modalità forzata da ventola per cavità (energia gas finale) - Cavità principale                              | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energetico richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato a gas durante un ciclo in modalità forzata da ventola per cavità (energia gas finale) - Cavità secondaria                              | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energetico richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato a gas durante un ciclo in modalità forzata da ventola per cavità (energia gas finale) - Cavità principale                              | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Consumo energetico richiesto per riscaldare un carico standardizzato in una cavità di un forno riscaldato a gas durante un ciclo in modalità forzata da ventola per cavità (energia gas finale) - Cavità secondaria                              | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Indice di efficacia energetica per cavità - Cavità principale  | EEl cavità          | X.X    |           |
| Indice di efficacia energetica per cavità - Cavità secondaria  | EEl cavità          | X.X    |           |
| 1kWh / ciclo = 3,6 MJ / ciclo  |                     |        |           |

**ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ГАЗ ПЕШТЕРІ:**

Бұл құрылғы EN 60350-1, EN 15181 және EN 50564 стандарттарына сәйкес, 2010/30/EU директивасына қосымша болып табылатын № 65/2014 (EO) ережесінің және 2009/125/EC директивасына қосымша болып табылатын № 66/2014 (EO) эко-дизайн талаптарына сәйкес келеді

**ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР**

- Мүмкін болғанда пештің алдын ала қыздырылуын болдырмай, оны әрқашан толтыруға тырысыңыз. Пештің есігі әр ашылған сайын жылу азаятындықтан, оның есігін тек қажет жағдайда ғана ашыңыз. Жоспарлы дайындау уақытының аяқталуына дейін пешті 5-10 минутқа өшіріп, пеш бөлетін жылыту пайдалану арқылы қуаттың өдеуір көлемін сақтауға болады.
  - Автоматты бағдарламалар стандартты тағам өнімдеріне негізделген.
  - Қуаттың жоғалуын болдырмау үшін тығыздатқыштарды таза әрі жақсы күйінде ұстаңыз.
  - Егер электрмен қамту келісімшарты тәулік уақытына байланысты жоғары және төмен тарифпен қамтылса, «кейінге қалдырып дайындау» бағдарламасы оның іске қосылуын тариф төмен болған уақытта ауыстыру арқылы оңай үнемдеу мүмкіндігін береді.
- ! Бұл өнім күту режимінде қуаттың тұтынылуына шектеу қою туралы жаңа Еуропа Директивасының талаптарына сәйкес келеді.

**Бұл өнім № 65/2014 комиссиясының табысталған тәртібіне (EO) сәйкес келеді**

|   |  |
|---|--|
| Сауда белгісі   |  |
| Үлгі  |  |
| EEl [%] Қуат үнемдеу индексі - негізгі пеш <sup>1)</sup>                                    |  |
| EEl [%] Қуат үнемдеу индексі - қосымша пеш <sup>1)</sup>                                    |  |
| <b>ҚУАТ ҮНЕМДЕУ КЛАСЫ - негізгі пеш <sup>2)</sup></b>                                       |  |
| <b>ҚУАТ ҮНЕМДЕУ КЛАСЫ - қосымша пеш <sup>2)</sup></b>                                       |  |
| <b>СТАНДАРТТЫ РЕЖИМДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [кВт-сағ/цикл] - негізгі пеш <sup>3)</sup></b>       |  |
| <b>СТАНДАРТТЫ РЕЖИМДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [кВт-сағ/цикл] - қосымша пеш <sup>3)</sup></b>       |  |
| <b>ҚУАТТЫ ЖЕЛДЕТУ РЕЖИМІНДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [кВт-сағ/цикл] - негізгі пеш <sup>3)</sup></b> |  |
| <b>ҚУАТТЫ ЖЕЛДЕТУ РЕЖИМІНДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [кВт-сағ/цикл] - қосымша пеш <sup>3)</sup></b> |  |
| <b>СТАНДАРТТЫ РЕЖИМДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [МДж/цикл] - негізгі пеш <sup>3)</sup></b>           |  |
| <b>СТАНДАРТТЫ РЕЖИМДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [МДж/цикл] - қосымша пеш <sup>3)</sup></b>           |  |
| <b>ҚУАТТЫ ЖЕЛДЕТУ РЕЖИМІНДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [МДж/цикл] - негізгі пеш <sup>3)</sup></b>     |  |
| <b>ҚУАТТЫ ЖЕЛДЕТУ РЕЖИМІНДЕГІ ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫ [МДж/цикл] - қосымша пеш <sup>3)</sup></b>     |  |
| <b>НАУАЛАР САНЫ</b>   |  |
| <b>ЖЫЛУ КӨЗІ - негізгі пеш</b>  |  |
| <b>ЖЫЛУ КӨЗІ - қосымша пеш</b>  |  |
| <b>ҚОЛДАНБАЛЫ КӨЛЕМ [л] - негізгі пеш</b>   |  |
| <b>ҚОЛДАНБАЛЫ КӨЛЕМ [л] - қосымша пеш</b>   |  |

<sup>1)</sup> Қуат үнемдеу индексі әр науа көлемі мен қуат тұтынылуына сәйкес есептеледі.

<sup>2)</sup> A+++ (төмен тұтыну) мәнінен бастап D (жоғары тұтыну) мәніне дейін.

<sup>3)</sup> Тағамдардың жылулық сипаттарымен ұқсас стандартты сынақ нәтижелеріне негізделген. Тұтыну пайдалану режиміне байланысты

**Өнім ақпараты № 66/2014 (EO) Кеңес қаулысына сәйкес келеді**

|  | Белгі                       | Мәні | Бірлік       |
|--|-----------------------------|------|--------------|
| Үлгі идентификаторы  |                             | x    |              |
| Пеш түрі   |                             | x    |              |
| Құрылғының массасы   | M                           | X,X  | кг           |
| Науалар саны   |                             | X    |              |
| Әр науа үшін жылу көзі (электр немесе газ)   |                             | x    |              |
| Әр науаның көлемі - негізгі науа   | IN                          | X    | л            |
| Әр науаның көлемі - қосымша науа   | IN                          | X    | л            |
| Әр науа үшін (шығатын ток) стандартты режимдегі цикл бойынша электрлік қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы (электр) - негізгі науа       | Электр науа, қуат тұтынылуы | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын ток) стандартты режимдегі цикл бойынша электрлік қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы (электр) - қосымша науа       | Электр науа, қуат тұтынылуы | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын ток) қуатты желдету режиміндегі цикл бойынша электрлік қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы (электр) - негізгі науа | Электр науа, қуат тұтынылуы | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын ток) қуатты желдету режиміндегі цикл бойынша электрлік қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы (электр) - қосымша науа | Электр науа, қуат тұтынылуы | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын газ) стандартты режимдегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - негізгі науа                   | Газ науасы, қуат тұтынылуы  | X,XX | МДж/цикл     |
| Әр науа үшін (шығатын газ) стандартты режимдегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - негізгі науа                   | Газ науасы, қуат тұтынылуы  | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын газ) стандартты режимдегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - қосымша науа                   | Газ науасы, қуат тұтынылуы  | X,XX | МДж/цикл     |
| Әр науа үшін (шығатын газ) стандартты режимдегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - негізгі науа                   | Газ науасы, қуат тұтынылуы  | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын газ) стандартты режимдегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - қосымша науа                   | Газ науасы, қуат тұтынылуы  | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын газ) қуатты желдету режиміндегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - негізгі науа             | Газ науасы, қуат тұтынылуы  | X,XX | МДж/цикл     |
| Әр науа үшін (шығатын газ) қуатты желдету режиміндегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - қосымша науа             | Газ науасы, қуат тұтынылуы  | X,XX | кВт-сағ/цикл |
| Әр науа үшін (шығатын газ) қуатты желдету режиміндегі цикл бойынша газбен қыздырылатын науадағы стандартты жүктемені жылыту үшін қажет қуат тұтынылуы - негізгі науа             | EEI, науа                   | X,X  |              |
| Әр науаның қуат үнемдеу индексі - негізгі науа   | EEI, науа                   | X,X  |              |
| 1 кВт/цикл = 3,6 МДж/цикл  |                             |      |              |

**ELEKTRINĖS IR DUJINĖS ORKAITĖS:**

šis prietaisas atitinka Reglamente (ES) Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Direktyva 2010/30/ES, ir Reglamente (ES) Nr. 66/2014, kuriuo papildoma Direktyva 2009/125/EB, keliamas ekologinio projektavimo reikalavimus bei EN 60350-1, EN 15181, EN 50564 normas.

**PATARIMAI, KAIP TAUPYTI ENERGIJĄ (ENERGY SAVING TIPS)**

- Kai nėra būtina, stenkitės orkaitės nekaitinti iš anksto ir visada stenkitės ją pripildyti. Orkaitės dureles atidarykite tik esant būtinybei, nes kaskart atidarius dureles iš orkaitės išleidžiama šiluma. Daug energijos sutaupysite tiesiog išjungę orkaitę likus nuo 5 iki 10 minučių iki numatyto kepimo laiko pabaigos ir išnaudodami įkaitusios orkaitės vis dar teikiama šilumą.
  - Automatinės programos pagrįstos standartiniai maisto produktais.
  - Prižiūrėkite tarpiklius, kad jie būtų švarūs ir tvarkingi. Štaip išvengsite energijos nuotėkio.
  - Jei esate sudarę sutartį, pagal kurią elektros energijos įkainis skirtingomis valandomis yra skirtingas, programa „kepti vėliau“ padės sutaupyti, jeigu kepimo laiką nukelsite į pigesnio tarifo valandą.
- ! Šis prietaisas atitinka naujosios Europos Direktyvos reikalavimus dėl energijos suvartojimo apribojimo prietaisui veikiant laukimo režimu.

**Prietaisas atitinka komisijos reglamentą (ES) Nr. 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Gamintojas   |  |
| Modelis  |  |
| EEl [%] energetinio efektyvumo indeksas – pagrindinė orkaitė <sup>1)</sup>                             |  |
| EEl [%]energetinio efektyvumo indeksas – papildoma orkaitė <sup>1)</sup>                               |  |
| ENERGETINIO EFEKTYVUMO KLASĖ – pagrindinė orkaitė <sup>2)</sup>  |  |
| ENERGETINIO EFEKTYVUMO KLASĖ – papildoma orkaitė <sup>2)</sup>   |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS VEIKIANT ĮPRASTU REŽIMU [kWh/ciklą] – pagrindinė orkaitė <sup>3)</sup> |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS VEIKIANT ĮPRASTU REŽIMU [kWh/ciklą] – papildoma orkaitė <sup>3)</sup>  |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS ĮJUNGUS VENTILIATORIŲ [kWh/ciklą] – pagrindinė orkaitė <sup>3)</sup>   |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS ĮJUNGUS VENTILIATORIŲ [kWh/ciklą] – papildoma orkaitė <sup>3)</sup>    |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS VEIKIANT ĮPRASTU REŽIMU [MJ/ciklą] – pagrindinė orkaitė <sup>3)</sup>  |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS VEIKIANT ĮPRASTU REŽIMU [MJ/ciklą] – papildoma orkaitė <sup>3)</sup>   |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS ĮJUNGUS VENTILIATORIŲ [MJ/ciklą] – pagrindinė orkaitė <sup>3)</sup>    |  |
| ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS ĮJUNGUS VENTILIATORIŲ [MJ/ciklą] – papildoma orkaitė <sup>3)</sup>     |  |
| ORKAIČIŲ SKAIČIUS  |  |
| ŠILUMOS ŠALTINIS – pagrindinė orkaitė  |  |
| Pagrindinė orkaitė   |  |
| Papildoma orkaitė  |  |
| NAUDINGASIS TŪRIS [Lt] – papildoma orkaitė   |  |

<sup>1)</sup> Energetinio efektyvumo indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į kiekvienos orkaitės tūrį ir energijos suvartojimą.

<sup>2)</sup> Nuo A+++ (naudoja mažai) iki D (naudoja daug).

<sup>3)</sup> Remiamasi įprastinių tyrimų, imituojančių maisto produktų termines savybes, rezultatais. Energijos suvartojimo kiekis priklauso nuo naudojimo pobūdžio.

**Duomenys apie prietaisą pateikiami laikantis komisijos reglamento (ES) Nr. 66/2014**

|  | Simbolis             | Dydis | Matavimo vnt. |
|--|----------------------|-------|---------------|
| Modelio identifikacija   |                      | x     |               |
| Orkaitės tipas   |                      | x     |               |
| Prietaiso masė   | M                    | X,X   | kg            |
| Orkaičių skaičius  |                      | X     |               |
| Kiekvienos orkaitės šilumos šaltinis (elektra ar dujos)  |                      | x     |               |
| Kiekvienos orkaitės tūris – pagrindinė orkaitė   | IN                   | X     | l             |
| Kiekvienos orkaitės tūris – papildoma orkaitė  | IN                   | X     | l             |
| Kiekvienos orkaitės energijos sunaudojimas (elektra), reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį elektrinėje orkaitėje, veikiančioje įprastu režimu (galutinė elektros energija) - pagrindinė orkaitė | ES elektrinė orkaitė | X,XX  | kWh/ciklą     |
| Kiekvienos orkaitės energijos sunaudojimas (elektra), reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį elektrinėje orkaitėje, veikiančioje įprastu režimu (galutinė elektros energija) – papildoma orkaitė  | ES elektrinė orkaitė | X,XX  | kWh/ciklą     |
| Kiekvienos orkaitės energijos sunaudojimas (elektra), reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį elektrinėje orkaitėje, įjungus ventiliatorių (galutinė elektros energija) – pagrindinė orkaitė       | ES elektrinė orkaitė | X,XX  | kWh/ciklą     |
| Kiekvienos orkaitės energijos sunaudojimas (elektra), reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį elektrinėje orkaitėje, įjungus ventiliatorių (galutinė elektros energija) – papildoma orkaitė        | ES elektrinė orkaitė | X,XX  | kWh/ciklą     |
| Kiekvienos orkaitės energijos suvartojimas, reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį dujinėje orkaitėje, veikiančioje įprastu režimu (galutinė dujų energija) – pagrindinė orkaitė                  | ES dujinė orkaitė    | X,XX  | MJ/ciklą      |
| Kiekvienos orkaitės energijos suvartojimas, reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį dujinėje orkaitėje, veikiančioje įprastu režimu (galutinė dujų energija) – papildoma orkaitė                   | ES dujinė orkaitė    | X,XX  | kWh/ciklą     |
| Kiekvienos orkaitės energijos suvartojimas, reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį dujinėje orkaitėje, įjungus ventiliatorių (galutinė dujų energija) – pagrindinė orkaitė                        | ES dujinė orkaitė    | X,XX  | MJ/ciklą      |
| Kiekvienos orkaitės energijos suvartojimas, reikalingas pašildyti standartinį orkaitėje telpantį maisto kiekį dujinėje orkaitėje, įjungus ventiliatorių (galutinė dujų energija) – papildoma orkaitė                         | ES dujinė orkaitė    | X,XX  | MJ/ciklą      |
| Kiekvienos orkaitės energetinio efektyvumo indeksas – pagrindinė orkaitė   | orkaitės EEl         | X,X   |               |
| Kiekvienos orkaitės energetinio efektyvumo indeksas – papildoma orkaitė  | orkaitės EEl         | X,X   |               |

1kWh / ciklą = 3,6 MJ / ciklą

**ELEKTRISKĀS UN GĀZES CEPEŠKRĀSNIS:**

Šī iekārtā atbilst vides aizsardzības noteikumiem, kas definēti regulā (ES) Nr. 65/2014, ar ko papildina Direktīvu 2010/30/ES un regulā (ES) Nr. 66/2014, ar ko papildina Direktīvu 2009/125/EK, saskaņā ar EN 60350-1, EN 15181 un EN 50564 standartiem.

**PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI (ENERGY SAVING TIPS)**

- Ja iespējams, izvairieties no cepeškrāsns priekšuzsildīšanas un vienmēr centieties neatstāt tukšu. Atveriet cepeškrāsns durvis tikai tad, kad nepieciešams, jo katru reizi, kad durvis tiek atvērtas, noris siltuma zudums. Lai ietaupītu ievērojamu enerģijas daudzumu, pietiek ar to, ka cepeškrāsns tiek izslēgta 5–10 minūtes pirms plānotā ēdiena gatavošanas laika beigām, tādējādi izmantojot siltumu, kuru cepeškrāsns turpina ģenerēt.
  - Automātiskās programmas ir balstītas uz standartā pārtikas produktiem.
  - Iekārtas bīvēm jābūt tīrām un kārtībā, lai izvairītos no iespējamām enerģijas zudumiem.
  - Ja ir pieejams elektroenerģijas figurs ar atšķirīgu tarifu noteiktiem dienakts stundās, programma „gatavošana ar laika pauzi” atvieglos enerģijas taupīšanu, pārceļot programmas startu uz diennakts stundām ar samazinātu tarifu.
- ! Šis produkts atbilst prasībām, kas noteiktas jaunajā Eiropas Direktīvā par enerģijas patēriņa ierobežošanu dīkstāves režīmā..

**Produkts atbilst Komisijas rīkojumam (ES) Nr. 65/2014**

|   |  |
|---|--|
| Marka   |  |
| Modelis   |  |
| EEl [%] energoefektivitātes indekss – galvenā cepeškrāsns <sup>1)</sup>                             |  |
| EEl [%] energoefektivitātes indekss – sekundārā cepeškrāsns <sup>1)</sup>                           |  |
| <b>ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE – galvenā cepeškrāsns <sup>2)</sup></b>                                |  |
| <b>ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE – sekundārā cepeškrāsns <sup>2)</sup></b>                              |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PARASTĀJĀ REŽĪMĀ [kWh uz ciklu] – galvenā cepeškrāsns <sup>3)</sup>                |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PARASTĀJĀ REŽĪMĀ [kWh uz ciklu] – sekundārā cepeškrāsns <sup>3)</sup>              |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PIESPIEDU VENTILĀCIJAS REŽĪMĀ [kWh uz ciklu] – galvenā cepeškrāsns <sup>3)</sup>   |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PIESPIEDU VENTILĀCIJAS REŽĪMĀ [kWh uz ciklu] – sekundārā cepeškrāsns <sup>3)</sup> |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PARASTĀJĀ REŽĪMĀ [MJ uz ciklu] – galvenā cepeškrāsns <sup>3)</sup>                 |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PARASTĀJĀ REŽĪMĀ [MJ uz ciklu] – sekundārā cepeškrāsns <sup>3)</sup>               |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PIESPIEDU VENTILĀCIJAS REŽĪMĀ [MJ uz ciklu] – galvenā cepeškrāsns <sup>3)</sup>    |  |
| STRĀVAS PATĒRĪNS PIESPIEDU VENTILĀCIJAS REŽĪMĀ [MJ uz ciklu] – sekundārā cepeškrāsns <sup>3)</sup>  |  |
| <b>KAMERU SKAITS</b>  |  |
| SILTUMA AVOTS – galvenā cepeškrāsns   |  |
| SILTUMA AVOTS – sekundārā cepeškrāsns   |  |
| IZMANTOJAMĀIS TILPUMS [litri] – galvenā cepeškrāsns   |  |
| IZMANTOJAMĀIS TILPUMS [litri] – sekundārā cepeškrāsns   |  |

<sup>1)</sup> Energoefektivitātes indekss, kas aprēķināts, balstoties uz tilpumu un enerģijas patēriņu katrai kamerai.

<sup>2)</sup> No A+++ (zems patēriņš) līdz D (augsts patēriņš).

<sup>3)</sup> Balstoties uz standarta testa rezultātiem, kas simulē pārtikas termiskās īpašības. Patēriņš ir atkarīgs no izmantošanas veida

**Informācija par produktiem, atbilstoši Komisijas rīkojumam (ES) Nr. 66/2014**

|   | Simbols                              | Vērtība | Mērvienība   |
|---|--------------------------------------|---------|--------------|
| Modeļa identifikācija   |                                      | x       |              |
| Cepeškrāsns tips  |                                      | x       |              |
| Iekārtas masa   | M                                    | X.X     | kg           |
| Kameru skaits   |                                      | X       |              |
| Siltuma avots uz kameru (elektrība vai gāze)  |                                      | x       |              |
| Tilpums uz kameru – galvenā kamera  | IN                                   | X       | l            |
| Tilpums uz kameru – sekundārā kamera  | IN                                   | X       | l            |
| Energotatēriņš (elektrības) uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar elektroenerģiju darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu parastajā darba režīmā (galējā patērētā elektroenerģija) – galvenā kamera                | Energotatēriņš elektriskajai kamerai | X.XX    | kWh uz ciklu |
| Energotatēriņš (elektrības) uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar elektroenerģiju darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu parastajā darba režīmā (galējā patērētā elektroenerģija) – sekundārā kamera              | Energotatēriņš elektriskajai kamerai | X.XX    | kWh uz ciklu |
| Energotatēriņš (elektrības) uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar elektroenerģiju darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu piespiedu ventilācijas darba režīmā (galējā patērētā elektroenerģija) – galvenā kamera   | Energotatēriņš elektriskajai kamerai | X.XX    | kWh uz ciklu |
| Energotatēriņš (elektrības) uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar elektroenerģiju darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu piespiedu ventilācijas darba režīmā (galējā patērētā elektroenerģija) – sekundārā kamera | Energotatēriņš elektriskajai kamerai | X.XX    | kWh uz ciklu |
| Energotatēriņš uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu parastajā darba režīmā (galējā patērētā gāzes enerģija) – galvenā kamera   | Energotatēriņš gāzes kamerai         | X.XX    | MJ uz ciklu  |
| Energotatēriņš uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu parastajā darba režīmā (galējā patērētā gāzes enerģija) – sekundārā kamera                                       | Energotatēriņš gāzes kamerai         | X.XX    | MJ uz ciklu  |
| Energotatēriņš uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu piespiedu ventilācijas darba režīmā (galējā patērētā gāzes enerģija) – galvenā kamera                            | Energotatēriņš gāzes kamerai         | X.XX    | kWh uz ciklu |
| Energotatēriņš uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu piespiedu ventilācijas darba režīmā (galējā patērētā gāzes enerģija) – sekundārā kamera                          | Energotatēriņš gāzes kamerai         | X.XX    | kWh uz ciklu |
| Energotatēriņš uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu piespiedu ventilācijas darba režīmā (galējā patērētā gāzes enerģija) – galvenā kamera                            | Energotatēriņš gāzes kamerai         | X.XX    | MJ uz ciklu  |
| Energotatēriņš uz kameru, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkrāsetu standartizētu objektu piespiedu ventilācijas darba režīmā (galējā patērētā gāzes enerģija) – sekundārā kamera                          | Energotatēriņš gāzes kamerai         | X.XX    | MJ uz ciklu  |
| Energoefektivitātes indekss katrai kamerai – galvenā kamera   | EEl kamerai                          | X.X     |              |
| Energoefektivitātes indekss katrai kamerai – sekundārā kamera   | EEl kamerai                          | X.X     |              |
| 1 kWh uz ciklu = 3,6 MJ uz ciklu  |                                      |         |              |



**ELEKTRISCHE- EN GASOVENS:**

Dit apparaat voldoet aan de eisen inzake ecologisch ontwerp van Verordening (EU) nr 65/2014 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30 / EU en Verordening (EU) nr 66/2014 ter aanvulling van Richtlijn 2009/125 / EG, in overeenstemming met EN 60350 -1, EN 15181, EN 50564

**TIPS OM TE BESPAREN (ENERGIEBESPARING TIPS)**

- Vermijd zoveel mogelijk voorverwarmen van de oven en probeer deze altijd te vullen. Open de ovendeur indien nodig, omdat er warmteverlies is telkens als deze wordt geopend. Om veel energie te besparen zal het volstaan de oven uit te zetten gedurende 5 tot 10 minuten voor het einde van de geplande kooktijd, en de warmte te gebruiken die de oven blijft genereren.
- De automatische programma's zijn gebaseerd op de normen voor levensmiddelen.
- Houd de afdichtingen schoon en in orde, om te voorkomen dat energie wordt verspild.
- Als u beschikt over een elektriciteit contract tegen een uurtarief, zal het programma "uitgesteld koken" het besparen gemakkelijker maken door het starten van het programma te verplaatsen naar de uren met verlaagd tarief.

! Dit product voldoet aan de eisen van de nieuwe Europese richtlijn betreffende de beperking van het energieverbruik in de stand-bymodus.

**Dit product voldoet aan het dispositief van het comité (EU) nr. 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Merk   |  |
| Model  |  |
| EEL [%] index van de energie-efficiëntie - Voornaamste oven <sup>1)</sup>                          |  |
| EEL [%] index van de energie-efficiëntie - Secundaire oven <sup>1)</sup>                           |  |
| ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE - Voornaamste oven <sup>2)</sup>   |  |
| ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE - Secundaire oven <sup>2)</sup>  |  |
| STROOMVERBRUIK IN CONVENTIONELE MODALITEIT [kWh / cyclus] - Voornaamste oven <sup>3)</sup>         |  |
| STROOMVERBRUIK IN CONVENTIONELE MODALITEIT [kWh / cyclus] - Secundaire Oven <sup>3)</sup>          |  |
| STROOMVERBRUIK IN GEFORCEERDE VENTILATORMODALITEIT [kWh / cyclus] - Voornaamste oven <sup>3)</sup> |  |
| STROOMVERBRUIK IN GEFORCEERDE VENTILATORMODALITEIT [kWh / cyclus] - Secundaire Oven <sup>3)</sup>  |  |
| STROOMVERBRUIK IN CONVENTIONELE MODALITEIT [kWh / cyclus] - Voornaamste oven <sup>3)</sup>         |  |
| STROOMVERBRUIK IN CONVENTIONELE MODALITEIT [kWh / cyclus] - Secundaire Oven <sup>3)</sup>          |  |
| STROOMVERBRUIK IN GEFORCEERDE VENTILATORMODALITEIT [kWh / cyclus] - Voornaamste oven <sup>3)</sup> |  |
| STROOMVERBRUIK IN GEFORCEERDE VENTILATORMODALITEIT [kWh / cyclus] - Secundaire oven <sup>3)</sup>  |  |
| AANTAL HOLTES  |  |
| WARMTEBRON - Voornaamste oven  |  |
| WARMTEBRON - Secundaire Oven   |  |
| BRUIKBAAR VOLUME [Lt] - Voornaamste oven   |  |
| BRUIKBAAR VOLUME [Lt] - Secundaire Oven  |  |

<sup>1)</sup> Index van energiebesparing berekend volgens het volume en het energieverbruik voor elke holte.

<sup>2)</sup> Van A+++ (laag verbruik) naar D (hoog verbruik).

<sup>3)</sup> Op basis van de resultaten van standaardtests die de thermische eigenschappen van voedingsmiddelen simuleren. Het verbruik is afhankelijk van de gebruiksmodaliteit

**Productinformatie overeenkomstig het dispositief van het comité (EU), nummer 66/2014**

|   | Symbool              | Waarde | Eenheid      |
|---|----------------------|--------|--------------|
| Identificatie van het model   |                      | x      |              |
| Type oven   |                      | x      |              |
| Massa van de apparatuur   | M                    | X.X    | kg           |
| Aantal holtes   |                      | X      |              |
| Warmtebron per holte (electriciteit of gas)   |                      | X      |              |
| Volume per holte - Voornaamste holte  | IN                   | X      | l            |
| Volume per holte - Secundaire holte   | IN                   | X      | l            |
| Energieverbruik (elektriciteit) nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een elektrisch verwarmde oven tijdens een cyclus in de conventionele modaliteit per holte (eind elektrische energie) - Voornaamste holte         | EC holte elektrische | X.XX   | kWh / cyclus |
| Energieverbruik (elektriciteit) nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een elektrisch verwarmde oven tijdens een cyclus in de conventionele modaliteit per holte (eind elektrische energie) - Secundaire holte          | EC holte elektrische | X.XX   | kWh / cyclus |
| Energieverbruik (elektriciteit) nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een elektrisch verwarmde oven tijdens een cyclus in de GEFORCEERDE ventilatormodaliteit per holte (eind elektrische energie) - Voornaamste holte | EC holte elektrische | X.XX   | kWh / cyclus |
| Energieverbruik (elektriciteit) nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een elektrisch verwarmde oven tijdens een cyclus in de geforceerde ventilatormodaliteit per holte (eind elektrische energie) - Secundaire holte  | EC holte elektrische | X.XX   | kWh / cyclus |
| Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een gas verwarmde oven tijdens een cyclus in de conventionele modaliteit per holte (eind gas energie) - Voornaamste holte  | EG holte gas         | X.XX   | MJ / cyclus  |
| Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een gas verwarmde oven tijdens een cyclus in de conventionele modaliteit per holte (eind gas energie) - Voornaamste holte  | EG holte gas         | X.XX   | kWh / cyclus |
| Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een gas verwarmde oven tijdens een cyclus in de conventionele modaliteit per holte (eind gas energie) - Secundaire holte   | EG holte gas         | X.XX   | MJ / cyclus  |
| Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een gas verwarmde oven tijdens een cyclus in de geforceerde ventilatormodaliteit per holte (eind gas energie) - Voornaamste holte                                | EG holte gas         | X.XX   | MJ / cyclus  |
| Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een gas verwarmde oven tijdens een cyclus in de geforceerde ventilatormodaliteit per holte (eind gas energie) - Secundaire holte                                 | EG holte gas         | X.XX   | kWh / cyclus |
| Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een gas verwarmde oven tijdens een cyclus in de geforceerde ventilatormodaliteit per holte (eind gas energie) - Voornaamste holte                                | EG holte gas         | X.XX   | MJ / cyclus  |
| Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading te verwarmen in een holte van een gas verwarmde oven tijdens een cyclus in de geforceerde ventilatormodaliteit per holte (eind gas energie) - Secundaire holte                                 | EG holte gas         | X.XX   | kWh / cyclus |
| Index van de energie-efficiëntie per holte - voornaamste holte  | EEL holte            | X.X    |              |
| Index van de energie-efficiëntie per holte - Secundaire holte   | EEL holte            | X.X    |              |
| 1 kWh / cyclus = 3,6 MJ / cyclus  |                      |        |              |

## ELEKTRISKE OVNER OG GASSOVNER

Denne apparatet er i overensstemmelse med økocompatibel planlegging i Regelverket (EU) Nr. 65/2014 som integrerer Direktivet 2010/30/EU og Regelverket (EU) Nr. 66/2014 som integrerer Direktivet 2009/125/EF, i overensstemmelse med standardene EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

## ENERGISPARINGSTIPS

- Der det er mulig må du unngå å forvarme ovnen og alltid forsøke å fylle den. Åpne døren til ovnen bare så mye som nødvendig, da de er varmedispersjon hver gang den åpnes. For å spare mye energi er det nok å slå av ovnen fra 5 til 10 minutter før den planlagte tilberedningstiden er over, og benytte den varmen som ovnen fortsetter å generere.
- De automatiske programmene baserer seg på standard næringsprodukter.
- Hold pakningene rene og ordnet, for å unngå eventuell varmedispersjon.
- Hvis du har en strømkontrakt med varierende timespris, vil programmet "forsinket tilbereding" gjøre det enklere å spare ved å flytte oppstarten av programmet til klokkeslettet med redusert pris.

Denne produktet er i overensstemmelse med kravene som ligger i EU-direktivet om begrenning av energiforbruket i standby.

| Produkt i overensstemmelse med EN-kravene (UE) nr. 65/2014                      |  |
|---|--|
| Merke   |  |
| Modell  |  |
| EEl [%] energieffektivitetsindeks - Hovedovn Z                                  |  |
| EEl [%] energieffektivitetsindeks - Sekundæravn <sup>1)</sup>                   |  |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE - Hovedovn <sup>2)</sup>                              |  |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE - Sekundæravn <sup>2)</sup>                           |  |
| STRØMFORBRUK I KONVENJONELL MODUS [kWh/syklus] - Hovedovn <sup>3)</sup>         |  |
| STRØMFORBRUK I KONVENJONELL MODUS [kWh/syklus] - Sekundæravn <sup>3)</sup>      |  |
| STRØMFORBRUK I KONVENJONELL MODUS [kWh/syklus] - Hovedovn <sup>3)</sup>         |  |
| STRØMFORBRUK I MODUS MED TVUNGEN VIFTE [kWh/syklus] - Sekundæravn <sup>3)</sup> |  |
| STRØMFORBRUK I KONVENJONELL MODUS [MJ/syklus] - Hovedovn <sup>3)</sup>          |  |
| STRØMFORBRUK I KONVENJONELL MODUS [MJ/syklus] - Sekundæravn <sup>3)</sup>       |  |
| STRØMFORBRUK I MODUS MED TVUNGEN VIFTE [MJ/syklus] - Hovedovn <sup>3)</sup>     |  |
| STRØMFORBRUK I MODUS MED TVUNGEN VIFTE [MJ/syklus] - Sekundæravn <sup>3)</sup>  |  |
| ANTALL HULROM   |  |
| VARMEKILDE - Hovedovn   |  |
| VARMEKILDE - Hovedovn   |  |
| BRUKBART VOLUM [Lt] - Hovedovn  |  |
| BRUKBART VOLUM [Lt] - Sekundæravn   |  |

<sup>1)</sup> Energieffektivitetsindeks beregnet i henhold til volumet og energiforbruket til hvert hulrom.

<sup>2)</sup> Fra A+++ (redusert forbruk) til D (høyt forbruk).

<sup>3)</sup> På bakgrunn av resultatene fra standardtestene som simulerer de termiske egenskapene til næringsmidler. Forbruket av bruksmodusen.

## Informasjon om produktet i overensstemmelse med kravene til kommisjonen (UE), nummer 66/2014

|  | Symbol              | Verdi | Enhet     |
|--|---------------------|-------|-----------|
| Identifikasjon av modell   |                     | x     |           |
| Ovnstype   |                     | x     |           |
| Apparatets vekt  |                     | X.X   | kg        |
| Antall hulrom  |                     | X     |           |
| Varmekilde per hulrom (elektrisk eller gass)   |                     | x     |           |
| Volum per hulrom - Hovedhulrom   |                     | X     | l         |
| Volum per hulrom - Sekundærhulrom  |                     | X     | l         |
| Energiforbruk (elektrisitet) som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en elektrisk oppvarmet ovn under en syklus i konvensjonell modus for hulrom (endelig elektrisk energi) - Hovedhulrom    | EC elektrisk hulrom | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energiforbruk (elektrisitet) som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en elektrisk oppvarmet ovn under en syklus i konvensjonell modus for hulrom (endelig elektrisk energi) - Sekundærhulrom | EC elektrisk hulrom | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energiforbruk (elektrisitet) som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en elektrisk oppvarmet ovn under en syklus med tvungen vifte for hulrom (endelig elektrisk energi) - Hovedhulrom        | EC elektrisk hulrom | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energiforbruk (elektrisitet) som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en elektrisk oppvarmet ovn under en syklus med tvungen vifte for hulrom (endelig elektrisk energi) - Sekundærhulrom     | EC elektrisk hulrom | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus i konvensjonell modus for hulrom (endelig gassenergi) - Hovedhulrom                               | EC hulrom gass      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus i konvensjonell modus for hulrom (endelig gassenergi) - Hovedhulrom                               | EC hulrom gass      | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus i konvensjonell modus for hulrom (endelig gassenergi) - Sekundærhulrom                            | EC hulrom gass      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus i konvensjonell modus for hulrom (endelig gassenergi) - Sekundærhulrom                            | EC hulrom gass      | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus med tvungen vifte for hulrom (endelig gassenergi) - Hovedhulrom                                   | EC hulrom gass      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus med tvungen vifte for hulrom (endelig gassenergi) - Hovedhulrom                                   | EC hulrom gass      | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus med tvungen vifte for hulrom (endelig gassenergi) - Sekundærhulrom                                | EC hulrom gass      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Energiforbruk som kreves for å varme opp en standard last i et hulrom i en gassoppvarmet ovn under en syklus med tvungen vifte for hulrom (endelig gassenergi) - Sekundærhulrom                                | EC hulrom gass      | X.XX  | kWh/ciclo |
| Energieffektivitetsindeks per hulrom - Hovedhulrom   | EEl hulrom          | X.X   |           |
| Energieffektivitetsindeks per hulrom - Sekundærhulrom  | EEl hulrom          | X.X   |           |
| 1kWh / syklus = 3,6 MJ / syklus  |                     |       |           |

**PIECE ELEKTRYCZNE I GAZOWE:**

Urządzenie jest zgodne z zasadami ekologicznego projektowania według rozporządzenia (UE) nr 65/2014, które uzupełnia dyrektywę 2010/30/UE i rozporządzenia (UE) nr 66/2014, które uzupełnia dyrektywę 2009/125/WE, zgodnie z normami EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**JAK OSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ – PORADY (ENERGY SAVING TIPS)**

- Jeśli to możliwe, unikać wstępnego nagrzewania pieca i starać się, aby zawsze był napełniony. Drzwiczki pieca otwierać tylko w razie konieczności, ponieważ przy każdym ich otwarciu następuje utrata ciepła. Aby oszczędzić dużo energii, wystarczy wyłączyć piec na 5 do 10 minut przed planowanym zakończeniem wypieku i wykorzystywać ciepło, które piec cały czas wytwarza.
- Programy automatyczne są oparte na standardowych produktach żywnościowych.
- Aby uniknąć ewentualnych strat energii, utrzymujmy uszczelki w czystości i w dobrym stanie.
- W przypadku, gdy umowa o dostawę energii elektrycznej jest umową z taryfą godzinową, program „opóźniony start” pozwoli łatwiej oszczędzać energię dzięki przesunięciu uruchomienia programu na godziny o taryfie zredukowanej.

! Ten produkt odpowiada wymaganiom stawianym przez nową Dyrektywę Europejską dotyczącą ograniczenia zużycia energii w stanie czuwania.

**Produkt zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 65/2014**

|   |  |
|---|--|
| Marka   |  |
| Model   |  |
| EER [%] współczynnik efektywności energetycznej – Piec główny <sup>1)</sup>                     |  |
| EER [%] współczynnik efektywności energetycznej – Piec poboczny <sup>1)</sup>                   |  |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – Piec główny <sup>2)</sup>                                    |  |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – Piec poboczny <sup>2)</sup>                                  |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE KONWENCJONALNYM [kWh/cykl] – Piec główny <sup>3)</sup>                   |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE KONWENCJONALNYM [kWh/cykl] – Piec poboczny <sup>3)</sup>                 |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA [kWh/cykl] – Piec główny <sup>3)</sup>   |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA [kWh/cykl] – Piec poboczny <sup>3)</sup> |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE KONWENCJONALNYM [MJ/cykl] – Piec główny <sup>3)</sup>                    |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE KONWENCJONALNYM [MJ/cykl] – Piec poboczny <sup>3)</sup>                  |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA [MJ/cykl] – Piec główny <sup>3)</sup>    |  |
| ZUŻYCIĘ PRĄDU W TRYBIE Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA [MJ/cykl] – Piec poboczny <sup>3)</sup>  |  |
| LICZBA KOMÓR  |  |
| ŹRÓDŁO CIEPŁA – Piec główny   |  |
| ŹRÓDŁO CIEPŁA – Piec poboczny   |  |
| OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA [l] – Piec główny   |  |
| OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA [l] – Piec poboczny   |  |

<sup>1)</sup> Współczynnik efektywności elektrycznej obliczany na podstawie objętości i zużycia energii dla każdej komory.

<sup>2)</sup> Od A+++ (najmniejsze zużycie) do D (największe zużycie).

<sup>3)</sup> Na podstawie standardowych testów symulujących właściwości termiczne artykułów spożywczych. Zużycie zależy od trybu użytkowania

**Informacje o produkcie zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014**

|  | Symbol                    | Wartość | Jednostka |
|--|---------------------------|---------|-----------|
| Oznaczenie modelu  |                           | x       |           |
| Typ pieca  |                           | x       |           |
| Waga urządzenia  | M                         | X,X     | kg        |
| Liczba komór   |                           | X       |           |
| Źródło ciepła dla komory (prąd elektryczny lub gaz)  |                           | x       |           |
| Objętość komory – Komora główna  | IN                        | X       | l         |
| Objętość komór – Komora poboczna   | IN                        | X       | l         |
| Zużycie energii (prąd elektryczny) wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego elektrycznie podczas cyklu w trybie konwencjonalnym dla komory (końcowa wartość energii elektrycznej) – Komora główna                   | EC komora elektryczna     | X,XX    | kWh/cykl  |
| Zużycie energii (prąd elektryczny) wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego elektrycznie podczas cyklu w trybie konwencjonalnym dla komory (końcowa wartość energii elektrycznej) – Komora poboczna                 | EC komora elektryczna     | X,XX    | kWh/cykl  |
| Zużycie energii (prąd elektryczny) wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego elektrycznie podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem powietrza dla komory (końcowa wartość energii elektrycznej) – Komora główna   | EC komora elektryczna     | X,XX    | kWh/cykl  |
| Zużycie energii (prąd elektryczny) wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego elektrycznie podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem powietrza dla komory (końcowa wartość energii elektrycznej) - Komora poboczna | EC komora elektryczna     | X,XX    | kWh/cykl  |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora główna                               | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | MJ/cykl   |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora główna                               | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | kWh/cykl  |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora poboczna                             | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | MJ/cykl   |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora poboczna                             | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | kWh/cykl  |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem powietrza dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora główna               | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | MJ/cykl   |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem powietrza dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora główna               | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | kWh/cykl  |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem powietrza dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora poboczna             | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | MJ/cykl   |
| Zużycie energii wymaganej do ogrzania standardowego ładunku w komorze pieca ogrzewanego gazem podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem powietrza dla komory (końcowa wartość energii uzyskanej ze spalania gazu) – Komora poboczna             | EC komora ogrzewana gazem | X,XX    | kWh/cykl  |
| Współczynnik efektywności energetycznej dla komory – Komora główna   | EER komór                 | X,X     |           |
| Współczynnik efektywności energetycznej dla komory – Komora poboczna   | EER komór                 | X,X     |           |
| 1 kWh / cykl = 3,6 MJ / cykl   |                           |         |           |

**FORNOS ELÉTRICOS E A GÁS:**

Este aparelho respeita as diretrizes de projeto eco-compatível do Regulamento (EU) No 65/2014 que integra a Diretiva 2010/30/EU e Regulamento (EU) No 66/2014 que integra a Diretiva 2009/125/EC em conformidade com as normas EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**CONSELHOS PARA POUPAR (ENERGY SAVING TIPS)**

- Sempre que possível, evitar pré-aquecer o forno e procurar enchê-lo. Abrir a porta do forno somente quando for necessário, pois há dispersão de calor sempre que a porta é aberta. Para poupar uma boa quantidade de energia é suficiente desligar o forno 5 a 10 minutos antes do fim do tempo de cozedura planejado e aproveitar o calor que o forno continua a gerar.
- Os programas automáticos são baseados em produtos alimentares padrão.
- Conservar as vedações limpas e em ordem, para evitar eventuais dispersões de energia.
- Se dispor de um contrato de fornecimento de energia elétrica com tarifa horária, o programa "cozedura atrasada" tornará mais fácil poupar configurando o início do programa nos horários com tarifa reduzida.

Este produto respeita os requisitos previstos pela nova Diretiva Europeia de limitação dos consumos energéticos em standby.

| Produto de acordo com a disposição da comissão (UE) n 65/2014  |  |
|--|--|
| Marca  |  |
| Modelo   |  |
| EEL [%] índice de eficiência energética - Forno principal <sup>1)</sup>  |  |
| EEL [%] índice de eficiência energética - Forno secundário <sup>1)</sup>   |  |
| CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - Forno principal <sup>2)</sup>  |  |
| CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - Forno secundário <sup>2)</sup>   |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE CONVENCIONAL [kWh/Ciclo] - Forno principal <sup>3)</sup>   |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE CONVENCIONAL [kWh/Ciclo] - Forno secundário <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE VENTILADOR FORÇADO [kWh/Ciclo] - Forno principal <sup>3)</sup>   |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE VENTILADOR FORÇADO [kWh/Ciclo] - Forno secundário <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE CONVENCIONAL [MJ/Ciclo] - Forno principal <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE CONVENCIONAL [MJ/Ciclo] - Forno secundário <sup>3)</sup>   |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE VENTILADOR FORÇADO [MJ/Ciclo] - Forno principal <sup>2)</sup>  |  |
| CONSUMO DE CORRENTE EM MODALIDADE VENTILADOR FORÇADO [MJ/Ciclo] - Forno secundário <sup>3)</sup>   |  |
| NÚMERO DE CAVIDADES  |  |
| FONTE DE CALOR - Forno principal   |  |
| FONTE DE CALOR - Forno secundário  |  |
| VOLUME UTILIZÁVEL [L] - Forno principal  |  |
| VOLUME UTILIZÁVEL [L] - Forno secundário   |  |
| <sup>1)</sup> Índice de eficiência energética calculado segundo o volume e o consumo de energia para cada cavidade.                                      |  |
| <sup>2)</sup> De A+++ (consumo reduzido) a D (consumo elevado).  |  |
| <sup>3)</sup> Com base nos resultados de testes padrão que simulam as propriedades térmicas dos alimentos. O consumo depende da modalidade de utilização |  |

| Informações sobre o produto de acordo com a disposição da comissão (UE), número 66/2014   |                      |       |           |
|---|----------------------|-------|-----------|
|   | Símbolo              | Valor | Unidade   |
| Identificação do modelo   |                      | x     |           |
| Tipo de forno   |                      | x     |           |
| Massa do aparelho   | M                    | X.X   | kg        |
| Número de cavidades   |                      | X     |           |
| Fonte de calor por cavidade (elétrica ou a gás)   |                      | x     |           |
| Volume por cavidade - Cavidade principal  | IN                   | X     | l         |
| Volume por cavidade - Cavidade secundária   | IN                   | X     | l         |
| Consumo energético (eletricidade) necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido eletricamente durante um ciclo em modalidade convencional por cavidade (energia elétrica final) - Cavidade principal           | EC cavidade elétrica | X.XX  | kWh/ciclo |
| Consumo energético (eletricidade) necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido eletricamente durante um ciclo em modalidade convencional por cavidade (energia elétrica final) - Cavidade secundária          | EC cavidade elétrica | X.XX  | kWh/ciclo |
| Consumo energético (eletricidade) necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido eletricamente durante um ciclo em modalidade forçada do ventilador por cavidade (energia elétrica final) - Cavidade principal  | EC cavidade elétrica | X.XX  | kWh/ciclo |
| Consumo energético (eletricidade) necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido eletricamente durante um ciclo em modalidade forçada do ventilador por cavidade (energia elétrica final) - Cavidade secundária | EC cavidade elétrica | X.XX  | kWh/ciclo |
| Consumo energético necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido a gás durante um ciclo em modalidade convencional por cavidade (energia gás final) - Cavidade principal                                       | EC cavidade gás      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Consumo energético necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido a gás durante um ciclo em modalidade convencional por cavidade (energia gás final) - Cavidade principal                                       | EC cavidade gás      | X.XX  | kWh/ciclo |
| Consumo energético necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido a gás durante um ciclo em modalidade convencional por cavidade (energia gás final) - Cavidade secundária                                      | EC cavidade gás      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Consumo energético necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido a gás durante um ciclo em modalidade forçada do ventilador por cavidade (energia gás final) - Cavidade principal                              | EC cavidade gás      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Consumo energético necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido a gás durante um ciclo em modalidade forçada do ventilador por cavidade (energia gás final) - Cavidade principal                              | EC cavidade gás      | X.XX  | kWh/ciclo |
| Consumo energético necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido a gás durante um ciclo em modalidade forçada do ventilador por cavidade (energia gás final) - Cavidade secundária                             | EC cavidade gás      | X.XX  | MJ/ciclo  |
| Consumo energético necessário para aquecer uma carga padronizada numa cavidade de um forno aquecido a gás durante um ciclo em modalidade forçada do ventilador por cavidade (energia gás final) - Cavidade secundária                             | EC cavidade gás      | X.XX  | kWh/ciclo |
| Índice de eficácia energética por cavidade - Cavidade principal   | EEL cavidade         | X.X   |           |
| Índice de eficácia energética por cavidade - Cavidade secundária  | EEL cavidade         | X.X   |           |
| 1 kWh / ciclo = 3,6 MJ / ciclo  |                      |       |           |

**FORNI ELETTRICI E GAS:**

Acest aparat este conform cu proiectarea eco-compatibilă a Regulamentului (EU) Nr. 65/2014 care integrează Directiva 2010/30/EU și Regulamentul (EU) Nr. 66/2014 care integrează Directiva 2009/125/EC, conform normelor EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**SFATURI PENTRU ECONOMISIREA DE ENERGIE (ENERGY SAVING TIPS)**

- Când este posibil, a se evita preîncălzirea cuptorului și a se încerca mereu de a-l umple. A se deschide ușa cuptorului atât cât este necesar dat fiind că de fiecare dată când se deschide, se pierde căldură. Pentru a economisi mai multă energie electrică va fi suficient să se închidă cuptorul cu 5 – 10 minute înainte de timpul planificat și de a se folosi de căldura pe care cuptorul continuă să o genereze.
- Programele automate se bazează pe produse alimentare standard.
- A se păstra garniturile curate și în ordine pentru evitarea de eventuale dispersii de energie.
- Dacă se dispune de un contract de energie electrică cu tarif diferențiat pe zone orare, programul „coacere cu timer” va simplifica economisirea de energie deplasând pornirea programului la orele cu tarif redus.

! Acest produs satisface cerințele impuse de noua Directivă Europeană cu privire la limitarea consumului de energie în standby.

**Produs conform deciziei comisiei (UE) nr. 65/2014**

|   |  |
|---|--|
| Marca   |  |
| Model   |  |
| EEI [%] indice de eficiență energetică – Cuptor principal <sup>1)</sup>                             |  |
| EEI [%] indice de eficiență energetică – Cuptor secundar <sup>1)</sup>                              |  |
| CLASĂ DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – Cuptor principal <sup>2)</sup>                                      |  |
| CLASĂ DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – Cuptor secundar <sup>2)</sup>                                       |  |
| CONSUM DE CURENT LA FUNCȚIONARE CONVENȚIONALĂ [kWh/Ciclu] - Cuptor principal <sup>3)</sup>          |  |
| CONSUM DE CURENT ÎN MODALITATE CONVENȚIONALĂ [kWh/Ciclu] – Cuptor secundar <sup>3)</sup>            |  |
| CONSUM DE CURENT LA FUNCȚIONARE PRIN VENTILARE FORȚATĂ [kWh/Ciclu] - Cuptor principal <sup>3)</sup> |  |
| CONSUM DE CURENT LA FUNCȚIONARE PRIN VENTILARE FORȚATĂ [kWh/Ciclu] - Cuptor secundar <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUM DE CURENT LA FUNCȚIONARE CONVENȚIONALĂ [MJ/Ciclu] - Cuptor principal <sup>3)</sup>           |  |
| CONSUM DE CURENT LA FUNCȚIONARE CONVENȚIONALĂ [MJ/Ciclu] - Cuptor secundar <sup>3)</sup>            |  |
| CONSUM DE CURENT LA FUNCȚIONARE PRIN VENTILARE FORȚATĂ [MJ/Ciclu] – Cuptor principal <sup>3)</sup>  |  |
| CONSUM DE CURENT LA FUNCȚIONARE PRIN VENTILARE FORȚATĂ [MJ/Ciclu] – Cuptor secundar <sup>3)</sup>   |  |
| NUMĂR DE CAVITĂȚI   |  |
| SURSĂ DE CĂLDURĂ – Cuptor principal   |  |
| SURSĂ DE CĂLDURĂ – Cuptor secundar  |  |
| VOLUM UTILIZABIL [L] – Cuptor principal   |  |
| VOLUM UTILIZABIL [L] – Cuptor secundar  |  |

<sup>1)</sup> Indice de eficacitate energetică calculat în funcție de volum și consum de energie pentru fiecare cavitate.

<sup>2)</sup> De la A+++ (consum redus) la D (consum elevat).

<sup>3)</sup> Pe baza rezultatelor unor teste standard care simulează proprietățile termice ale alimentelor. Consumul depinde de modalitatea de utilizare.

**Informații cu privire la produs, în conformitate cu decizia comisiei (UE), numărul 66/2014**

|  | Simbol                | Valoare | Unitate   |
|--|-----------------------|---------|-----------|
| Identificarea modelului  |                       | x       |           |
| Tip de cuptoare  |                       | x       |           |
| Masa aparatului  | M                     | X.X     | kg        |
| Numărul de cavități  |                       | X       |           |
| Sursa de căldură pe cavitare (electricitate sau gaz)   |                       | x       |           |
| Volum pe cavitare – Cavitare principală  | IN                    | X       | l         |
| Volum pe cavitare – Cavitare secundară   | IN                    | X       | l         |
| Consum energetic (electricitate) necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit electric în timpul unui ciclu de funcționare convențională, pe cavitare (energia electrică finală) – Cavitare principală          | EC cavitare electrică | X.XX    | kWh/ciclu |
| Consum energetic (electricitate) necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit electric în timpul unui ciclu de funcționare convențională, pe cavitare (energia electrică finală) – Cavitare secundară           | EC cavitare electrică | X.XX    | kWh/ciclu |
| Consum energetic (electricitate) necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit electric în timpul unui ciclu de funcționare prin ventilare forțată, pe cavitare (energia electrică finală) – Cavitare principală | EC cavitare electrică | X.XX    | kWh/ciclu |
| Consum energetic necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit electric în timpul unui ciclu de funcționare prin ventilare forțată, pe cavitare (energia electrică finală) – Cavitare secundară                  | EC cavitare electrică | X.XX    | kWh/ciclu |
| Consum energetic necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit cu gaz în timpul unui ciclu de funcționare convențională, pe cavitare (energia gaz finală) – Cavitare principală                                  | EC cavitare gaz       | X.XX    | MJ/ciclu  |
| Consum energetic necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit cu gaz în timpul unui ciclu de funcționare convențională, pe cavitare (energia gaz finală) – Cavitare secundară                                   | EC cavitare gaz       | X.XX    | kWh/ciclu |
| Consum energetic necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit cu gaz în timpul unui ciclu de funcționare prin ventilare forțată, pe cavitare (energia gaz finală) – Cavitare principală                         | EC cavitare electrică | X.XX    | MJ/ciclu  |
| Consum energetic necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit cu gaz în timpul unui ciclu de funcționare prin ventilare forțată, pe cavitare (energia gaz finală) – Cavitare secundară                          | EC cavitare electrică | X.XX    | MJ/ciclu  |
| Consum energetic necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit cu gaz în timpul unui ciclu de funcționare prin ventilare forțată, pe cavitare (energia gaz finală) – Cavitare principală                         | EC cavitare electrică | X.XX    | kWh/ciclu |
| Consum energetic necesar pentru a încălzi o sarcină standardizată într-o cavitare de cuptor încălzit cu gaz în timpul unui ciclu de funcționare prin ventilare forțată, pe cavitare (energia gaz finală) – Cavitare secundară                          | EC cavitare electrică | X.XX    | MJ/ciclu  |
| Indice de eficacitate energetică pe cavitare – Cavitare principală   | EEI cavitare          | X.X     |           |
| Indice de eficacitate energetică pe cavitare – Cavitare secundară  | EEI cavitare          | X.X     |           |
| 1kWh / ciclu = 3,6 MJ / ciclu  |                       |         |           |

**ELEKTRIČNE I PLINSKE PEĆI**

Ovaj uređaj je u skladu s eko-kompatibilnim dizajnom Uredbe (UE) broj 65/2014, koja dopunjuje Direktivu 2010/30/EU i Uredba (EU) 66/2014, koja dopunjuje Direktivu 2009/125/EC, prema propisima EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**SAVETI ZA UŠTEDU (ENERGY SAVING TIPS)**

- Gdje je to moguće, izbegavajte pre-sagrevavanje peći , koja mora biti uvek puna. Vrata peći otvarajte samo ako je to potrebno, jer se toplina gubi svaki puta, kada ih otvarate. Da bi uštedili što više energije dovoljno je da ugasite peč od 5 do 10 minuta prije kraja planiranog kuvanja, kako bi se služili toplinom , koju peč nastavlja stvarati.
- Automatski programi zasnovani su na standardnim proizvodima hrane.
- Dihunzi neka budu čisti, da bi tako izbjegli eventualno rasipanje energije.
- Ako imate ugovor za struju po satnoj tarifi, program „odloženo kuvanje“ će omogućiti uštedu energije pomeranjem početka programa na vreme kada su niske tarife.

! Ovaj proizvod ispunjava zahteve, koje su formulisane u novim Evropskim Direktivama o ograničenju potrošnje energije u standby.

**Ovaj proizvod je u skladu sa dispozitivom komisije (UE) broj 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Marka  |  |
| Model  |  |
| EEI [%] indeks energetske efikasnosti Glavne peći <sup>1)</sup>  |  |
| EEI [%] indeks energetske efikasnosti sekundarne peći <sup>1)</sup>                                      |  |
| <b>KLASIFIKACIJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI – Glavne peći <sup>2)</sup></b>                                  |  |
| <b>KLASIFIKACIJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI – Sekundarne peći <sup>2)</sup></b>                              |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO KONVENCIONALNOJ METODI [kWh/Ciklus] – Glavne peći <sup>3)</sup></b>               |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO KONVENCIONALNOJ METODI [kWh/Ciklus] – Sekundarne peći <sup>3)</sup></b>           |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO METODI S FORSIRANIM VENTILATOROM [kWh/Ciklus] – Glavne peći <sup>3)</sup></b>     |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO METODI S FORSIRANIM VENTILATOROM [kWh/Ciklus] – Sekundarne peći <sup>3)</sup></b> |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO KONVENCIONALNOJ METODI [MJ/Ciklus] – Glavne peći <sup>3)</sup></b>                |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO KONVENCIONALNOJ METODI [MJ/Ciklus] – Sekundarne peći <sup>3)</sup></b>            |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO METODI S FORSIRANIM VENTILATOROM [MJ/Ciklus] – Glavne peći <sup>3)</sup></b>      |  |
| <b>POTROŠNJA STRUJE PO METODI S FORSIRANIM VENTILATOROM [MJ/Ciklus] – Sekundarne peći <sup>3)</sup></b>  |  |
| <b>BRJ ŠUPLJINA</b>  |  |
| <b>IZVOR TOPLOTE – Glavna peč</b>  |  |
| <b>IZVOR TOPLOTE – Sekundarna peč</b>  |  |
| <b>UPOTREBIV OBIM [Lt] - Glavna peč</b>  |  |
| <b>UPOTREBIV OBIM [Lt] - Sekundarna peč</b>  |  |

<sup>1)</sup> Indeks energetske efikasnosti izračunat prema obimu i potrošnji energije za svaku šupljinu.

<sup>2)</sup> Od A+++ (niska potrošnja) do D (visoka potrošnja).

<sup>3)</sup> Na osnovi standardnih testova, koje simuliraju termičke karakteristike hrane. Potrošnja ovisi od načina korištenja.

**Informacije o proizvodu su u skladu s dispozitivom komisije (UE) broj 66/2014**

|  | Simbolo                | Vrednost | Jedinica   |
|--|------------------------|----------|------------|
| Identifikacija modela  |                        | x        |            |
| Tip peći   |                        | x        |            |
| Masa aparata   | M                      | X.X      | kg         |
| Broj šupljina  |                        | X        |            |
| Izvor toplote za šupljinu (elektrika ili plin)   |                        | x        |            |
| Obim šupljine – Glavna šupljina  | IN                     | X        | I          |
| Obim šupljine – Sekundarna šupljina  | IN                     | X        | I          |
| Energetska potrošnja (elektrike) potrebna za zagrevanje elektrikom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna električna energija) – Glavna šupljina                             | EŠ električna šupljina | X.XX     | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (elektrike) potrebna za standardno zagrevanje elektrikom napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna električna energija) – Sekundarna šupljina                         | EŠ električna šupljina | X.XX     | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (elektrike) potrebna za zagrevanje elektrikom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ventilatorom forsiranog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna električna energija) – Glavna šupljina     | EŠ električna šupljina | X.XX     | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja (elektrike) potrebna za zagrevanje elektrikom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ventilatorom forsiranog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna električna energija) – Sekundarna šupljina | EŠ električna šupljina | X.XX     | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja potrebna za zagrevanje plinom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna plinska energija) – Glavna šupljina  | EŠ plinska šupljina    | X.XX     | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja potrebna za zagrevanje plinom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna plinska energija) – Glavna šupljina  | EŠ plinska šupljina    | X.XX     | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja potrebna za zagrevanje plinom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna plinska energija) – Sekundarna šupljina  | EŠ plinska šupljina    | X.XX     | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja potrebna za zagrevanje plinom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ventilatorom forsiranog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna plinska energija) – Glavna šupljina                        | EŠ plinska šupljina    | X.XX     | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja potrebna za zagrevanje plinom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ventilatorom forsiranog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna plinska energija) – Glavna šupljina                        | EŠ plinska šupljina    | X.XX     | kWh/ciklus |
| Energetska potrošnja potrebna za zagrevanje plinom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ventilatorom forsiranog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna plinska energija) – Sekundarna šupljina                    | EŠ plinska šupljina    | X.XX     | MJ/ciklus  |
| Energetska potrošnja potrebna za zagrevanje plinom standardno napunjene šupljine peći za vreme konvencionalnog ventilatorom forsiranog ciklusa zagrevanja šupljine (finalna plinska energija) – Glavna šupljina                        | EŠ plinska šupljina    | X.XX     | kWh/ciklus |
| Indeks energetske efikasnosti za šupljinu – Glavna šupljina  | EEI šupljina           | X.X      |            |
| Indeks energetske efikasnosti za šupljinu – Sekundarna šupljina  | EEI šupljina           | X.X      |            |
| 1kWh/ ciklus = 3,6 MJ / ciklus   |                        |          |            |

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ:**

Этот прибор соответствует требованиям экодизайна согласно Регламенту (EU) № 65/2014, дополняющему Директиву 2010/30/EU, и Регламенту (EU) № 66/2014, дополняющему Директиву 2009/125/EC, в соответствии со стандартами EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ**

- При возможности предпочтительно не прогревайте духовой шкаф и старайтесь заполнить его как можно больше. Открывайте дверцу духового шкафа только по мере необходимости, так как каждое открывание вызывает потерю тепла. Для обеспечения существенной экономии энергии достаточно выключить духовой шкаф за 5-10 минут до истечения предусмотренного времени готовки, используя тепло, которое продолжает создавать духовой шкаф.
  - Автоматические программы рассчитаны на стандартные пищевые продукты.
  - Для предотвращения потерь энергии поддерживайте чистоту и исправность уплотнений.
  - Если ваш контракт предусматривает тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по времени суток, то программа "отложенного приготовления" поможет вам сэкономить деньги, отложив начало выполнения программы на время с льготным тарифом.
- ! Это издание удовлетворяет требованиям новой Европейской директивы по снижению энергопотребления в режиме ожидания.

**Изделие соответствует делегированному регламенту Комиссии (UE) № 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Марка  |  |
| Модель   |  |
| EЕI [%] индекс энергоэффективности - Главный духовой шкаф <sup>1)</sup>  |  |
| EЕI [%] индекс энергоэффективности - Вспомогательный духовой шкаф <sup>1)</sup>  |  |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ - Главный духовой шкаф <sup>2)</sup>   |  |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ - Вспомогательный духовой шкаф <sup>2)</sup>   |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ [кВт/цикл] - Главный духовой шкаф <sup>3)</sup>                          |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ [кВт/цикл] - Вспомогательный духовой шкаф <sup>3)</sup>                  |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ [кВт/цикл] - Главный духовой шкаф <sup>3)</sup>         |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ [кВт/цикл] - Вспомогательный духовой шкаф <sup>3)</sup> |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ [МДж/цикл] - Главный духовой шкаф <sup>3)</sup>                          |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ [МДж/цикл] - Вспомогательный духовой шкаф <sup>3)</sup>                  |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ [МДж/цикл] - Главный духовой шкаф <sup>3)</sup>         |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ [МДж/цикл] - Вспомогательный духовой шкаф <sup>3)</sup> |  |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР   |  |
| ИСТОЧНИК ТЕПЛА - Главный духовой шкаф  |  |
| ИСТОЧНИК ТЕПЛА - Вспомогательный духовой шкаф  |  |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ОБЪЕМ [л] - Главный духовой шкаф  |  |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ОБЪЕМ [л] - Вспомогательный духовой шкаф  |  |

<sup>1)</sup> Индекс энергоэффективности рассчитан исходя из объема и энергопотребления на каждую камеру.

<sup>2)</sup> От A+++ (низкое потребление) до D (высокое потребление).

<sup>3)</sup> На основании стандартных тестов, имитирующих тепловые свойства пищевых продуктов. Потребление зависит от режима работы.

**Информация о продукции в соответствии с делегированным регламентом Комиссии (UE) № 66/2014**

|   | Символ                  | Значение | Ед. измерения |
|---|-------------------------|----------|---------------|
| Обозначение модели  |                         | x        |               |
| Тип духового шкафа  |                         | x        |               |
| Масса прибора   | M                       | X.X      | кг            |
| Количество камер  |                         | X        |               |
| Источник тепла каждой камеры (электричество или газ)  |                         | x        |               |
| Объем - Главная камера  | IN                      | X        | л             |
| Объем - Вспомогательная камера  | IN                      | X        | л             |
| Энергопотребление (электричества), необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с электрическим нагревом в течение цикла в стандартном режиме на каждую камеру (общее электропотребление) - Главная камера                          | ЕС электрической камеры | X.XX     | кВт/цикл      |
| Энергопотребление (электричества), необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с электрическим нагревом в течение цикла в стандартном режиме на каждую камеру (общее электропотребление) - Вспомогательная камера                  | ЕС электрической камеры | X.XX     | кВт/цикл      |
| Энергопотребление (электричества), необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с электрическим нагревом в течение цикла в режиме с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее электропотребление) - Главная камера         | ЕС электрической камеры | X.XX     | кВт/цикл      |
| Энергопотребление (электричества), необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с электрическим нагревом в течение цикла в режиме с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее электропотребление) - Вспомогательная камера | ЕС электрической камеры | X.XX     | кВт/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла в стандартном режиме на каждую камеру (общее потребление газа) - Главная камера  | ЕС газовой камеры       | X.XX     | МДж/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла в стандартном режиме на каждую камеру (общее потребление газа) - Главная камера  | ЕС газовой камеры       | X.XX     | кВт/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла в режиме с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее потребление газа) - Главная камера                                 | ЕС газовой камеры       | X.XX     | МДж/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла в режиме с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее потребление газа) - Вспомогательная камера                         | ЕС газовой камеры       | X.XX     | кВт/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее потребление газа) - Главная камера  | ЕС газовой камеры       | X.XX     | МДж/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее потребление газа) - Главная камера  | ЕС газовой камеры       | X.XX     | кВт/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее потребление газа) - Вспомогательная камера                                  | ЕС газовой камеры       | X.XX     | МДж/цикл      |
| Энергопотребление, необходимое для нагрева стандартной загрузки в камере духового шкафа с газовым нагревом в течение цикла с принудительной вентиляцией на каждую камеру (общее потребление газа) - Вспомогательная камера                                  | ЕС газовой камеры       | X.XX     | кВт/цикл      |
| Индекс энергоэффективности на камеру - Главная камера   | EЕI камеры              | X.X      |               |
| Индекс энергоэффективности на камеру - Вспомогательная камера   | EЕI камеры              | X.X      |               |

1 кВт / цикл = 3,6 МДж / цикл

**ELEKTRISKA OCH GASUGNAR:**

Denna apparat överensstämmer med ekodesignkraven i förordning (EU) nr 65/2014 om komplettering av direktiv 2010/30/EU och förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av direktiv 2009/125/EG, i överensstämmelse med standarder EN 60350-1, EN 15181 och EN 50564.

**ENERGIBESPARINGSTIPS (ENERGY SAVING TIPS)**

- Undvik om du kan att förvärma ugnen och försök alltid att fylla den. Öppna endast ugnsluckan när det är nödvändigt eftersom det sker värmeförluster varje gång den öppnas. Du sparar enkelt mycket energi genom att stänga av ugnen 5 till 10 minuter innan den planerade tillagningstiden är slut och dra nytta av ugnens restvärme.
- De automatiska programmen är baserade på vanliga livsmedelsprodukter.
- Se till att packningarna är rena och hela för att undvika eventuella energiförluster.
- Om du har ett elvalvid med timpris gör programmet "senarelagd tillagning" det lättare att spara energi genom att starten av programmet flyttas till tider med lägre pris.

! Den nya produkten uppfyller kraven i det nya EU-direktivet om begränsning av energiförbrukning i standbyläge.

| Produkt i överensstämmelse med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 |  |
|--|--|
| Varumärke  |  |
| Modell   |  |
| EEI [%] energieffektivitetsindex - Huvudugn <sup>1)</sup>                          |  |
| EEI [%] energieffektivitetsindex - Sekundär ugn <sup>1)</sup>                      |  |
| <b>ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS - Huvudugn <sup>2)</sup></b>                           |  |
| <b>ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS - Sekundär ugn <sup>2)</sup></b>                       |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I KONVENTIONELLT LÄGE [kWh/cykel] - Huvudugn <sup>3)</sup>        |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I KONVENTIONELLT LÄGE [kWh/cykel] - Sekundär ugn <sup>3)</sup>    |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I VARMLUFTSLÄGE [kWh/cykel] - Huvudugn <sup>3)</sup>              |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I VARMLUFTSLÄGE [kWh/cykel] - Sekundär ugn <sup>3)</sup>          |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I KONVENTIONELLT LÄGE [MJ/cykel] - Huvudugn <sup>3)</sup>         |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I KONVENTIONELLT LÄGE [MJ/cykel] - Sekundär ugn <sup>3)</sup>     |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I VARMLUFTSLÄGE [MJ/cykel] - Huvudugn <sup>3)</sup>               |  |
| STRÖMFÖRBRUKNING I VARMLUFTSLÄGE [MJ/cykel] - Sekundär ugn <sup>3)</sup>           |  |
| ANTAL KAVITETER  |  |
| VÄRMEKÄLLA - Huvudugn  |  |
| VÄRMEKÄLLA - Sekundär ugn  |  |
| ANVÄNDBAR VOLYM [L] - Huvudugn   |  |
| ANVÄNDBAR VOLYM [L] - Sekundär ugn   |  |

<sup>1)</sup> Energieffektivitetsindex beräknat enligt volymen och energiförbrukningen per kavitet

<sup>2)</sup> Från A+++ (reducerad förbrukning) till D (hög förbrukning).

<sup>3)</sup> Baserat på resultaten av standardtest som simulerar livsmedlens värmeegenskaper. Förbrukningen beror på användningssättet.

| Information om produkten i överensstämmelse med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 66/2014  |              |       |           |
|--|--------------|-------|-----------|
|  | Beteckning   | Värde | Enhet     |
| Modellbeskrivning  |              | x     |           |
| Typ av ugn   |              | x     |           |
| Apparatens massa   | M            | X,X   | kg        |
| Antal kaviteter  |              | X     |           |
| Värmevärmekälla per kavitet (elektricitet eller gas)   |              | x     |           |
| Volym per kavitet - Huvudkavitet   | IN           | X     | l         |
| Volym per kavitet - Sekundär kavitet   | IN           | X     | l         |
| Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (elektrisk slutenergi) - Huvudkavitet     | ECelkavitet  | X,XX  | kWh/cykel |
| Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (elektrisk slutenergi) - Sekundär kavitet | ECelkavitet  | X,XX  | kWh/cykel |
| Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (elektrisk slutenergi) - Huvudkavitet           | ECelkavitet  | X,XX  | kWh/cykel |
| Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (elektrisk slutenergi) - Sekundär kavitet       | ECelkavitet  | X,XX  | kWh/cykel |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (slutenergi med gas) - Huvudkavitet                              | ECgaskavitet | X,XX  | MJ/cykel  |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (slutenergi med gas) - Huvudkavitet                              | ECgaskavitet | X,XX  | kWh/cykel |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (slutenergi med gas) - Sekundär kavitet                          | ECgaskavitet | X,XX  | MJ/cykel  |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (slutenergi med gas) - Sekundär kavitet                          | ECgaskavitet | X,XX  | kWh/cykel |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (slutenergi med gas) - Huvudkavitet                                    | ECgaskavitet | X,XX  | MJ/cykel  |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (slutenergi med gas) - Huvudkavitet                                    | ECgaskavitet | X,XX  | kWh/cykel |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (slutenergi med gas) - Sekundär kavitet                                | ECgaskavitet | X,XX  | MJ/cykel  |
| Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (slutenergi med gas) - Sekundär kavitet                                | ECgaskavitet | X,XX  | kWh/cykel |
| Energieffektivitetsindex per kavitet - Huvudkavitet  | EEIkavitet   | X,X   |           |
| Energieffektivitetsindex per kavitet - Sekundär kavitet  | EEIkavitet   | X,X   |           |
| 1 kWh/cykel = 3,6 MJ/cykel   |              |       |           |



**ELEKTRIČNE IN PLINSKE PEČI:**

Ta naprava je v skladu z okoljsko primerno zasnovano evropske uredbe 65/2014, ki dopolnjuje direktivo 2010/30/EU in uredbo 66/2014, ta pa dopolnjuje direktivo 2009/125/EC, in sicer v skladu s predpisi EN 60350-1, EN 15181, EN 50564.

**NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO (ENERGY SAVING TIPS)**

- Ko je to mogoče, peči predhodno ne segrevajte in jo vedno skušajte povsem napolniti. Vrata peči odprite samo toliko, kolikor je potrebno, saj toplota iz nje uhaja vsakič, ko jo odprete. Če želite prihraniti veliko količino energije, peč ugasnite že 5 ali 10 minut pred predvidenim koncem pečenja in pustite, da deluje samo toplota, ki jo peč še naprej sama proizvaja.
  - Avtomatski programi temeljijo na osnovnih živiliških proizvodih.
  - Tesnilna nab dobo vedno čista in urejena, saj lahko le tako preprečite trošenje energije.
  - Če imate z dobaviteljem električne energije sklenjeno pogodbo, ki predvideva umro tarifo, boste najlažje prihranili z uporabo programa za "odložitev pečenja", saj lahko tako določite, da se pečenje začne ob urah, ko je električna energija cenejša.
- ! Ta proizvod je v skladu z zahtevami nove evropske direktive o omejevanju porabe energije.

| Proizvod v skladu z uredbo komisije (UE) n 65/2014  |  |
|---|--|
| Znamka  |  |
| Model   |  |
| EEl [%] indeks energijske učinkovitosti - Glavna peč <sup>1)</sup>                                |  |
| EEl [%] indeks energijske učinkovitosti - Sekundarna peč <sup>1)</sup>                            |  |
| <b>RAZRED ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI - Glavna peč <sup>2)</sup></b>                                 |  |
| <b>RAZRED ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI - Sekundarna peč <sup>2)</sup></b>                             |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V STANDARDNEM NAČINU [kWh/Cikel] - Glavna peč <sup>3)</sup></b>     |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V STANDARDNEM NAČINU [kWh/Cikel] - Sekundarna peč <sup>3)</sup></b> |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI VENTILIRANJU [kWh/Cikel] - Glavna peč <sup>3)</sup></b>         |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI VENTILIRANJU [kWh/Cikel] - Sekundarna peč <sup>3)</sup></b>     |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V STANDARDNEM NAČINU [MJ/Cikel] - Glavna peč <sup>3)</sup></b>      |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V STANDARDNEM NAČINU [MJ/Cikel] - Sekundarna peč <sup>3)</sup></b>  |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI VENTILIRANJU [MJ/Cikel] - Glavna peč <sup>3)</sup></b>          |  |
| <b>PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI VENTILIRANJU [MJ/Cikel] - Sekundarna peč <sup>3)</sup></b>      |  |
| ŠTEVILO VOTLIN  |  |
| VIR TOPLOTE - Glavna peč  |  |
| VIR TOPLOTE - Sekundarna peč  |  |
| UPORABNA PROSTORNINA [Lt] - Glavna peč  |  |
| UPORABNA PROSTORNINA [Lt] - Sekundarna peč  |  |

<sup>1)</sup> Indeks energijske učinkovitosti izračunan na osnovi volumna in porabe energije vsake posamezne votline.

<sup>2)</sup> Od A+++ (nizka poraba) do D (visoka poraba).

<sup>3)</sup> Na osnovi rezultatov, ki izhajajo iz standardnih testov, s katerimi se simulirajo toplotne lastnosti živil. Poraba je odvisna od načina uporabe.

**Podatki o proizvodu so v skladu z uredbo komisije (UE), št. 66/2014**

|   | Simbol                                  | Valore | Unita     |
|---|---|--------|-----------|
| Identifikacija modela   |   | x      |           |
| Tip peči  |   | x      |           |
| Teža naprave  | M                                       | X.X    | kg        |
| Število votlin  |   | X      |           |
| Vir toplote za posamezno votlino (elektrika ali plin)   |   | x      |           |
| Prostornina posamezne votline - Glavna votlina  | IN                                      | X      | l         |
| Prostornina posamezne votline - Sekundarna votlina  | IN                                      | X      | l         |
| Poraba energije (elektrika), ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin električno ogrevane peči med ciklom, ki poteka v standardnem načinu za vsako posamezno votlino (konča električna energija) - Glavna votlina      | Poraba energije pri električni votlini  | X.XX   | kWh/ciclo |
| Poraba energije (elektrika), ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin električno ogrevane peči med ciklom, ki poteka v standardnem načinu za vsako posamezno votlino (konča električna energija) - Sekundarna votlina  | Poraba energije v električni votlini    | X.XX   | kWh/ciclo |
| Poraba energije (elektrika), ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin električno ogrevane peči med ciklom, ki poteka v načinu ventiliranja za vsako posamezno votlino (konča električna energija) - Glavna votlina     | Poraba energije v električni votlini    | X.XX   | kWh/ciclo |
| Poraba energije (elektrika), ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin električno ogrevane peči med ciklom, ki poteka v načinu ventiliranja za vsako posamezno votlino (konča električna energija) - Sekundarna votlina | Poraba energije v električni votlini    | X.XX   | kWh/ciclo |
| Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin s plinom ogrevane peči med ciklom, ki poteka v standardnem načinu za vsako posamezno votlino (končna energija plina) - Glavna votlina                        | Poraba energije v plinski votlini       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin s plinom ogrevane peči med ciklom, ki poteka v standardnem načinu za vsako posamezno votlino (končna energija plina) - Glavna votlina                        | Poraba energije v plinski votlini       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin s plinom ogrevane peči med ciklom, ki poteka v načinu ventiliranja za vsako posamezno votlino (končna energija plina) - Glavna votlina                       | Poraba energije v plinski votlini       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin s plinom ogrevane peči med ciklom, ki poteka v načinu ventiliranja za vsako posamezno votlino (končna energija plina) - Sekundarna votlina                   | Poraba energije v plinski votlini       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin s plinom ogrevane peči med ciklom, ki poteka v načinu ventiliranja za vsako posamezno votlino (končna energija plina) - Glavna votlina                       | Poraba energije v plinski votlini       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin s plinom ogrevane peči med ciklom, ki poteka v načinu ventiliranja za vsako posamezno votlino (končna energija plina) - Sekundarna votlina                   | Poraba energije v plinski votlini       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardne obremenitve v eni od votlin s plinom ogrevane peči med ciklom, ki poteka v načinu ventiliranja za vsako posamezno votlino (končna energija plina) - Glavna votlina                       | Poraba energije v plinski votlini       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Indeks energijske učinkovitosti za posamezno votlino - Glavna votlina   | Indeks energijske učinkovitosti votline | X.X    |           |
| Indeks energijske učinkovitosti za posamezno votlino - Sekundarna votlina   | Indeks energijske učinkovitosti votline | X.X    |           |
| 1kWh / cikel = 3,6 MJ / cikel   |   |        |           |

**ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ RÚRY:**

Tento spotrebič spĺňa podmienky projektovania a na ochranu životného prostredia podľa Nariadenia (ES) č. 65/2014, ktoré dopĺňa smernicu 2010/30/ES a Nariadenie (ES) č. 66/2014, ktoré dopĺňa smernicu 2009/125/ES, v súlade s normami EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**ODPORÚČANIA NA ÚSPORU ENERGIE (ENERGY SAVING TIPS)**

- Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa predohrevu rúry a vždy sa snažte používať ju plnú. Dvierka rúry otvárajte iba v nevyhnutných prípadoch, pretože pri každom otvorení dvierok dochádza k úniku tepla. Na dosiahnutie veľkého množstva energie bude stačiť vypnúť rúru 5 až 10 minút pred ukončením pečenia jedla a využiť teplo, ktoré sa ešte v rúre vytvára.
- Automatické programy sú navrhnuté na báze bežných potravín.
- Tesnenia udržiavajte čisté a v poriadku, aby sa predišlo prípadným únikom energie.
- Ak máte k dispozícii zmluvu o dodávke elektrickej energie s časovými tariffami, program „pečenia s oneskorením“ vám pomôže pri úspore posunutím spustenia programu na čas, kedy za energiu platíte menej.

! Tento výrobok spĺňa požiadavky novej európskej smernice o obmedzení spotreby energie v režime standby.

**Výrobok spĺňa požiadavky rozhodnutia Komisie (ES) č. 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| Značka   |  |
| Model  |  |
| EEL [%] koeficient energetickej účinnosti - Hlavná rúra <sup>1)</sup>                                  |  |
| EEL [%] koeficient energetickej účinnosti - Sekundárna rúra <sup>1)</sup>                              |  |
| <b>TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI - Hlavná rúra <sup>2)</sup></b>                                       |  |
| <b>TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI - Sekundárna rúra <sup>2)</sup></b>                                   |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V KONVENČNOM REŽIME [kWh/Cyklus] - Hlavná rúra <sup>3)</sup></b>                   |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V KONVENČNOM REŽIME [kWh/Cyklus] - Sekundárna rúra <sup>3)</sup></b>               |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V REŽIME S NÚTENÝM OBEHOM VZDUCHU [kWh/Cyklus] - Hlavná rúra <sup>3)</sup></b>     |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V REŽIME S NÚTENÝM OBEHOM VZDUCHU [kWh/Cyklus] - Sekundárna rúra <sup>3)</sup></b> |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V KONVENČNOM REŽIME [MJ/Cyklus] - Hlavná rúra <sup>3)</sup></b>                    |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V KONVENČNOM REŽIME [MJ/Cyklus] - Sekundárna rúra <sup>3)</sup></b>                |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V REŽIME S NÚTENÝM OBEHOM VZDUCHU [MJ/Cyklus] - Hlavná rúra <sup>3)</sup></b>      |  |
| <b>SPOTREBA ENERGIE V REŽIME S NÚTENÝM OBEHOM VZDUCHU [MJ/Cyklus] - Sekundárna rúra <sup>3)</sup></b>  |  |
| <b>POČET RÚR</b>   |  |
| <b>ZDROJ TEPLA - Hlavná rúra</b>   |  |
| <b>ZDROJ TEPLA - Sekundárna rúra</b>   |  |
| <b>VYUŽITELNÝ OBJEM [l] - Hlavná rúra</b>  |  |
| <b>VYUŽITELNÝ OBJEM [l] - Sekundárna rúra</b>  |  |

<sup>1)</sup>Koeficient energetickej účinnosti vypočítaný podľa objemu a spotreby energie pre každú rúru.

<sup>2)</sup>Od A+++ (znížená spotreba) po D (zvýšená spotreba).

<sup>3)</sup>Na základe výsledkov štandardných skúšok, ktoré simulujú tepelné vlastnosti jedál. Spotreba závisí od používaného režimu

**Informácie o výrobku spĺňajú požiadavky rozhodnutia Komisie (ES) č. 66/2014**

|  | Symbol             | Hodnota | Jednotka   |
|--|--------------------|---------|------------|
| Identifikácia modelu   |                    | x       |            |
| Typ rúry   |                    | x       |            |
| Hmotnosť zariadenia  | M                  | X.X     | kg         |
| Počet rúr  |                    | X       |            |
| Zdroj tepla pre rúru (elektrina alebo plyn)  |                    | x       |            |
| Objem rúry - Hlavná rúra   | IN                 | X       | l          |
| Objem rúry - Sekundárna rúra   | IN                 | X       | l          |
| Spotreba energie (elektriny) potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s elektrickým ohrevom počas cyklu pri konvenčnom režime v jednej rúre (konečná elektrická energia) - Hlavná rúra                   | Elektrická rúra EC | X.XX    | kWh/cyklus |
| Spotreba energie (elektriny) potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s elektrickým ohrevom počas cyklu pri konvenčnom režime v jednej rúre (konečná elektrická energia) - Sekundárna rúra               | Elektrická rúra EC | X.XX    | kWh/cyklus |
| Spotreba energie (elektriny) potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s elektrickým ohrevom počas cyklu pri režime s núteným obehom vzduchu v jednej rúre (konečná elektrická energia) - Hlavná rúra     | Elektrická rúra EC | X.XX    | kWh/cyklus |
| Spotreba energie (elektriny) potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s elektrickým ohrevom počas cyklu pri režime s núteným obehom vzduchu v jednej rúre (konečná elektrická energia) - Sekundárna rúra | Elektrická rúra EC | X.XX    | kWh/cyklus |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri konvenčnom režime v jednej rúre (konečná energia plynu) - Hlavná rúra                                       | Plynová rúra ES    | X.XX    | MJ/cyklus  |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri konvenčnom režime v jednej rúre (konečná energia plynu) - Hlavná rúra                                       | Plynová rúra ES    | X.XX    | kWh/cyklus |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri konvenčnom režime v jednej rúre (konečná energia plynu) - Sekundárna rúra                                   | Plynová rúra ES    | X.XX    | MJ/cyklus  |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri konvenčnom režime v jednej rúre (konečná energia plynu) - Sekundárna rúra                                   | Plynová rúra EC    | X.XX    | kWh/cyklus |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri režime s núteným obehom vzduchu v jednej rúre (konečná energia plynu) - Hlavná rúra                         | Plynová rúra EC    | X.XX    | MJ/cyklus  |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri režime s núteným obehom vzduchu v jednej rúre (konečná energia plynu) - Sekundárna rúra                     | Plynová rúra EC    | X.XX    | kWh/cyklus |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri režime s núteným obehom vzduchu v jednej rúre (konečná energia plynu) - Sekundárna rúra                     | Plynová rúra EC    | X.XX    | MJ/cyklus  |
| Spotreba energie potrebná na ohrev štandardizovanej náplne rúry s plynovým ohrevom počas cyklu pri režime s núteným obehom vzduchu v jednej rúre (konečná energia plynu) - Sekundárna rúra                     | Plynová rúra EC    | X.XX    | kWh/cyklus |
| Koeficient energetickej účinnosti rúry - Hlavná rúra   | Rúra EEI           | X.X     |            |
| Koeficient energetickej účinnosti rúry - Sekundárna rúra   | Rúra EEI           | X.X     |            |
| 1kWh / cyklus = 3,6 MJ / cyklus  |                    |         |            |

**ELEKTRİKLI VE GAZLI FIRINLAR:**

Bu aparat, EN 60350-1, EN 15181, EN 50564 standartları uyarınca 2010/30/EU Direktifini tamamlayan Yönetmelik (EU) No. 65/2014 ve 2009/125/EC Direktifini tamamlayan Yönetmelik (EU) No. 66/2014 çevreci tasarım kurallarına uygundur

**ENERJİ UTASARRUF TAVSİYELERİ (ENERGY SAVING TIPS)**

- Mükemlin olduğunda fırını önceden ısıtmaktan kaçının ve daima fırını doldurmaya çalışın. Fırının kapağını gerektiği kadar açın, çünkü kapak her açıldığında ısı kaybı gerçekleşir. Büyük bir enerji tasarrufu için, fırının planlanmış pişirme süresi sonundan 5 - 10 dakika önce söndürülmesi ve fırının üretmeye devam ettiği ısıdan faydalanılması yeterlidir.
- Otomatik programlar, standart gıda ürünlerine dayanır.
- Olası enerji kaybını önlemek için contaları temiz ve iyi durumda muhafaza edin.
- Zaman tarifeli elektrik enerjisi sözleşmesine sahip olmanız halinde "gecikmeli pişirme" programı, programın başlatılmasını düşük tarifeli zamanlara kaydırarak tasarrufu daha kolay kılar.

! Bu ürün, standby modunda enerji tüketimi sınırlandırma hakkında yeni Avrupa Direktifi tarafından koyulan kurallara uyar.

**Bu ürün, Komisyon Yönetmeliği (EU) No. 65/2014 bağlamına uygundur**

|  |  |
|--|--|
| Marka  |  |
| Model  |  |
| EEL [%] enerji verimliliği indeksi - Ana fırın <sup>1)</sup>                 |  |
| EEL [%] enerji verimliliği indeksi - İkincil fırın <sup>1)</sup>             |  |
| <b>ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI - Ana fırın <sup>2)</sup></b>                   |  |
| <b>ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI - İkincil fırın <sup>2)</sup></b>               |  |
| KONVANSİYONEL MODDA AKIM TÜKETİMİ [kWh/Çevrim] - Ana fırın <sup>3)</sup>     |  |
| KONVANSİYONEL MODDA AKIM TÜKETİMİ [kWh/Çevrim] - İkincil fırın <sup>3)</sup> |  |
| CEBRİ FAN MODUNDA AKIM TÜKETİMİ [kWh/Çevrim] - Ana fırın <sup>3)</sup>       |  |
| CEBRİ FAN MODUNDA AKIM TÜKETİMİ [kWh/Çevrim] - İkincil fırın <sup>3)</sup>   |  |
| KONVANSİYONEL MODDA AKIM TÜKETİMİ [MJ/Çevrim] - Ana fırın <sup>3)</sup>      |  |
| KONVANSİYONEL MODDA AKIM TÜKETİMİ [MJ/Çevrim] - İkincil fırın <sup>3)</sup>  |  |
| CEBRİ FAN MODUNDA AKIM TÜKETİMİ [MJ/Çevrim] - Ana fırın <sup>3)</sup>        |  |
| CEBRİ FAN MODUNDA AKIM TÜKETİMİ [MJ/Çevrim] - İkincil fırın <sup>3)</sup>    |  |
| KAVİTE SAYISI  |  |
| ISI KAYNAĞI - Ana fırın  |  |
| ISI KAYNAĞI - Ana fırın  |  |
| KULLANILABİLİR HACİM [Lt] - Ana fırın  |  |
| KULLANILABİLİR HACİM [Lt] - İkincil fırın                                    |  |

<sup>1)</sup> Her kavite için hacim ve enerji tüketimine göre hesaplanan enerji verimliliği indeksi.

<sup>2)</sup> A+++ (düşük tüketim) ile D (yüksek tüketim) arası.

<sup>3)</sup> Gıdaların ısıl özelliklerini simüle eden standart testlerin sonuçlarına dayanarak. Tüketim, kullanış şekline bağlıdır

**Ürün bilgileri, Komisyon Yönetmeliği (EU) No. 66/2014 bağlamına uygundur**

|  | Sembol             | Değer | Birim      |
|--|--------------------|-------|------------|
| Model tanıtımı   |                    | x     |            |
| Fırın tipi   |                    | x     |            |
| Donanımın kütlesi  | M                  | X.X   | kg         |
| Kavite sayısı  |                    | X     |            |
| Kavite başına ısı kaynağı (elektrik veya gaz)  |                    | x     |            |
| Kavite başına hacim - Ana kavite   | IN                 | X     | l          |
| Kavite başına hacim - İkincil kavite   | IN                 | X     | l          |
| Kavite başına konvansiyonel modda bir çevrim esnasında elektrikle ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (elektrik) (nihai elektrik enerjisi) - Ana kavite     | EC electric cavity | X.XX  | kWh/çevrim |
| Kavite başına konvansiyonel modda bir çevrim esnasında elektrikle ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (elektrik) (nihai elektrik enerjisi) - İkincil kavite | EC electric cavity | X.XX  | kWh/çevrim |
| Kavite başına cebri fan modunda bir çevrim esnasında elektrikle ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (elektrik) (nihai elektrik enerjisi) - Ana kavite       | EC electric cavity | X.XX  | kWh/çevrim |
| Kavite başına cebri fan modunda bir çevrim esnasında elektrikle ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (elektrik) (nihai elektrik enerjisi) - İkincil kavite   | EC electric cavity | X.XX  | kWh/çevrim |
| Kavite başına konvansiyonel modda bir çevrim esnasında gaz ile ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (nihai gaz enerjisi) - Ana kavite                        | EC gas cavity      | X.XX  | MJ/çevrim  |
| Kavite başına konvansiyonel modda bir çevrim esnasında gaz ile ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (nihai gaz enerjisi) - Ana kavite                        | EC gazlı kavite    | X.XX  | kWh/çevrim |
| Kavite başına konvansiyonel modda bir çevrim esnasında gaz ile ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (nihai gaz enerjisi) - İkincil kavite                    | EC gas cavity      | X.XX  | MJ/çevrim  |
| Kavite başına cebri fan modunda bir çevrim esnasında gaz ile ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (nihai gaz enerjisi) - Ana kavite                          | EC gas cavity      | X.XX  | kWh/çevrim |
| Kavite başına cebri fan modunda bir çevrim esnasında gaz ile ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (nihai gaz enerjisi) - İkincil kavite                      | EC gas cavity      | X.XX  | kWh/çevrim |
| Kavite başına konvansiyonel modda bir çevrim esnasında gaz ile ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (nihai gaz enerjisi) - Ana kavite                        | EC gas cavity      | X.XX  | MJ/çevrim  |
| Kavite başına konvansiyonel modda bir çevrim esnasında gaz ile ısıtılan bir fırının bir kavitesinde standardize edilmiş bir yükü ısıtmak için gereken enerji tüketimi (nihai gaz enerjisi) - İkincil kavite                    | EC gas cavity      | X.XX  | MJ/çevrim  |
| Kavite başına enerji verimliliği indeksi - Ana kavite  | EEL kavite         | X.X   |            |
| Kavite başına enerji verimliliği indeksi - İkincil kavite  | EEL kavite         | X.X   |            |
| 1kWh / çevrim = 3,6 MJ / çevrim  |                    |       |            |

### Електричні та газові духовки

Цей прилад розроблений відповідно до регламенту ЄС № 65/2014 з екологічної сумісності, що доповнює директиву 2010/30/EU та до регламенту ЄС № 66/2014, що доповнює директиву 2009/125/EC, відповідно до норм EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

### ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (ENERGY SAVING TIPS)

- Забодіть попередньо нагріванню духовки, якщо у цьому немає необхідності та намагайтесь завжди заповнювати її. Відкривати дверцята духовки тільки якщо це за потрібно, тому що при кожному відкритті, відбувається втрата тепла. Для заощадження великої кількості енергії, достатньо вимкнути духовку за 5 чи 10 хвилин до закінчення запланованого часу готування - духовка продовжує вимкнути тепло.
  - Автоматичні програми розраховані на стандартні харчові продукти.
  - Тримайте ущілювачі чистими та в доброму стані, щоб запобігти розтратах енергії.
  - Якщо у вас контракт на енергопостачання з погодним тарифним планом, програма "відстрочка початку готування" спрощує заощадження: переносить час запуску програми на години зі зниженим тарифним планом.
- ! Цей виріб відповідає вимогам нової Європейської Директиви з обмеження енергоспоживання у резервному режимі.

#### Виріб відповідає розпорядженням комісії (ЄС) № 65/2014

|   |  |
|---|--|
| Марка   |  |
| Модель  |  |
| EEl [%] показник енергоефективності - головна духовка <sup>1)</sup>   |  |
| EEl [%] показник енергоефективності - додаткова духовка <sup>1)</sup>                                       |  |
| <b>КЛАС ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ - головна духовка <sup>2)</sup></b>  |  |
| <b>КЛАС ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ - додаткова духовка <sup>2)</sup></b>  |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У КЛАСИЧНОМУ РЕЖИМІ [кВт/Цикл] - головна духовка <sup>3)</sup>                   |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У КЛАСИЧНОМУ РЕЖИМІ [кВт/Цикл] - додаткова духовка <sup>3)</sup>                 |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У РЕЖИМІ З ПРИМУСОВИМ ВЕНТИЛЮВАННЯМ [кВт/Цикл] - головна духовка <sup>3)</sup>   |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У РЕЖИМІ З ПРИМУСОВИМ ВЕНТИЛЮВАННЯМ [кВт/Цикл] додаткова духовка <sup>3)</sup>   |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У КЛАСИЧНОМУ РЕЖИМІ [МДж/Цикл] - головна духовка <sup>3)</sup>                   |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У КЛАСИЧНОМУ РЕЖИМІ [МДж/Цикл] - додаткова духовка <sup>3)</sup>                 |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У РЕЖИМІ З ПРИМУСОВИМ ВЕНТИЛЮВАННЯМ [МДж/Цикл] - головна духовка <sup>3)</sup>   |  |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ ЖИВЛЕННЯ У РЕЖИМІ З ПРИМУСОВИМ ВЕНТИЛЮВАННЯМ [МДж/Цикл] - додаткова духовка <sup>3)</sup> |  |
| <b>КІЛЬКІСТЬ КАМЕР</b>  |  |
| <b>ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА - Головна духовка</b>  |  |
| <b>ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА - Додаткова духовка</b>  |  |
| <b>ВИКОРИСТОВУВАНИЙ ОБ'ЄМ [л.] - Головна духовка</b>  |  |
| <b>ВИКОРИСТОВУВАНИЙ ОБ'ЄМ [л.] - Додаткова духовка</b>  |  |

<sup>1)</sup> Показник енергоефективності розрахований з урахуванням об'єму і енергоспоживання кожної камери.

<sup>2)</sup> Від A+++ (низьке споживання) до D (високе споживання).

<sup>3)</sup> На підставі результатів стандартних тестів, що імітують термічні властивості харчових продуктів. Споживання залежить від режиму використання.

#### Виріб відповідає розпорядженню комісії (ЄС) № 66/2014

|  | Simbolo             | Valore | Unità     |
|--|---------------------|--------|-----------|
| Ідентифікація моделі   |                     | x      |           |
| Тип духовки  |                     | x      |           |
| Вага приладу   | M                   | X.X    | kg        |
| Кількість камер  |                     | X      |           |
| Джерело тепла для кожної камери (електрика чи газ)   |                     | x      |           |
| Об'єм для камери - головна камера  | IN                  | X      | l         |
| Об'єм для камери - додаткова камера  | IN                  | X      | l         |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери електричної духовки під час циклу в класичному режимі для кожної камери (кінцева електрична енергія) - Головна камера                   | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери електричної духовки під час циклу в класичному режимі для кожної камери (кінцева електрична енергія) - Додаткова камера                 | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери електричної духовки під час циклу в режимі з примусовим вентиляванням для кожної камери (кінцева електрична енергія) - Головна камера   | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери електричної духовки під час циклу в режимі з примусовим вентиляванням для кожної камери (кінцева електрична енергія) - Додаткова камера | EC cavità elettrica | X.XX   | kWh/ciclo |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу в традиційному режимі для кожної камери (кінцева газова енергія) - Головна камера                         | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу в традиційному режимі для кожної камери (кінцева газова енергія) - Головна камера                         | EC cavità gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу в традиційному режимі для кожної камери (кінцева газова енергія) - Додаткова камера                       | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу в традиційному режимі для кожної камери (кінцева газова енергія) - Додаткова камера                       | EC cavità gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу з примусовим вентиляванням для кожної камери (кінцева газова енергія) - Головна камера                    | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу з примусовим вентиляванням для кожної камери (кінцева газова енергія) - Головна камера                    | EC cavità gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу з примусовим вентиляванням для кожної камери (кінцева газова енергія) - Додаткова камера                  | EC cavità gas       | X.XX   | MJ/ciclo  |
| Енергоспоживання (електрика) необхідна для нагріву стандартного наповнення однієї камери газової духовки під час циклу з примусовим вентиляванням для кожної камери (кінцева газова енергія) - Додаткова камера                  | EC cavità gas       | X.XX   | kWh/ciclo |
| Показник енергоефективності для кожної камери - головна камера   | EEl cavità          | X.X    |           |
| Показник енергоефективності для кожної камери - додаткова камера   | EEl cavità          | X.X    |           |
| 1 кВт / цикл = 3,6 МДж / цикл  |                     |        |           |

**תנורי אפיייה חשמליים ועל גז:**

משרי זה תואם את התכנון הידיותי לסביבה של תקנון (EU) מס' 65/2014 המשלים את דירקטיבה EU/2010/30 ושל תקנון (EU) מס' 66/2014 המשלים את דירקטיבה EC/2009/125 בהתאם לתקנות EN 60350-1, EN 15181, EN 50564

**עוצת לחיסכון אנרגיה**

- במידת האפשר, יש להימנע מחימום מראש של תנור האפיייה ויש להשתדל תמיד להפעילו מלא. יש לפתוח את דלת התנור ככל שצריך. היות שבכל פעם שפותחים את דלת התנור ההום מתפזר, לחיסכון רב של אנרגיה, די בכיבי התנור עד 10 דקות לפני סוף הבישול המתוכנן, בכיבוש בום שהתנור ממשיך להפיק.
- התכנית האוטומטית מתבססת על מוצרי מזון סטנדרטיים.
- יש להקפיד לשומע על יקוין הגוזיות ועל סדורן, כדי למנע פיזור של הום.
- אם יש לכם חוזה לאספקת חשמל בתעריף לפי שעות, התכנית "בישול דחוי" תקל על החיסכון באנרגיה אם תזיזו את תחילת התכנית לשעות שבהן התעריף נמוך יותר.
- מוצר זה עונה על הדרישות שקבעה הדירקטיבה האירופאית החדשה לגבי הגבלת צריכת החשמל בהשהיה (standby).

**המוצר תואם את הוראות הועדה (UE) מס' 65/2014**

|  |  |
|--|--|
| מותג   |  |
| דגם  |  |
| EEL [%] מקדם יעילות אנרגטית - תנור עיקרי <sup>(1)</sup>  |  |
| EEL [%] מקדם יעילות אנרגטית - תנור משני <sup>(1)</sup>   |  |
| דירוג אנרגטי - תנור עיקרי <sup>(2)</sup>   |  |
| דירוג אנרגטי - תנור משני <sup>(2)</sup>  |  |
| צריכת חשמל בתכנית רגילה [קוט"ש/מחזור] - תנור עיקרי <sup>(3)</sup>  |  |
| צריכת חשמל בתכנית רגילה [קוט"ש/מחזור] - תנור משני <sup>(3)</sup>   |  |
| צריכת חשמל בתכנית טורבו [קוט"ש/מחזור] - תנור עיקרי <sup>(3)</sup>  |  |
| צריכת חשמל בתכנית טורבו [קוט"ש/מחזור] - תנור משני <sup>(3)</sup>   |  |
| צריכת חשמל בתכנית רגילה [MJ/מחזור] - תנור עיקרי <sup>(3)</sup>   |  |
| צריכת חשמל בתכנית רגילה [MJ/מחזור] - תנור משני <sup>(3)</sup>  |  |
| צריכת חשמל בתכנית טורבו [MJ/מחזור] - תנור עיקרי <sup>(3)</sup>   |  |
| צריכת חשמל בתכנית טורבו [MJ/מחזור] - תנור משני <sup>(3)</sup>  |  |
| מספר חללים   |  |
| מקור חום - תנור עיקרי  |  |
| מקור חום - תנור משני   |  |
| נפח אפשרי לשימוש [ליטרים] - תנור עיקרי   |  |
| נפח אפשרי לשימוש [ליטרים] - תנור משני  |  |
| <sup>(1)</sup> מקדם יעילות אנרגטית מחושב לפי נפח וצריכת חשמל בכל חלל.  |  |
| <sup>(2)</sup> מ- A+++ (צריכה מצומצמת) ל- D (צריכה גבוהה).   |  |
| <sup>(3)</sup> על בסיס תוצאות בדיקות סטנדרטיות שמדמות את תסנתיהם התרמיות של המזונות. הצריכה תלויה באופן השימוש |  |

**פרטי המידע המופיעים על גבי המוצר תואמים את הוראות הועדה (UE) מס' 66/2014**

|            |      |              |   |
|------------|------|--------------|---|
| יחידה      | ערך  | סמל          |   |
|            | x    |              |   |
|            | x    |              | ז'יח'ו המוצר  |
| kg         | X.X  | M            | מסה של המכשיר   |
|            | X    |              | מספר חללים  |
|            | x    |              | מקור החום לכל חלל (חשמל או גז)  |
| l          | X    | IN           | נפח לחלל - חלל עיקרי  |
| l          | X    | IN           | נפח לחלל - חלל משני   |
| /kWh מחזור | X.XX | חלל EC חשמלי | צריכה אנרגטית (חשמל) הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור המחומם באמצעות חשמל במהלך תכנית רגילה לכל חלל (חשמל סופי) - חלל עיקרי |
| /kWh מחזור | X.XX | חלל EC חשמלי | צריכה אנרגטית (חשמל) הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות חשמל במהלך תכנית רגילה לכל חלל (חשמל סופי) - חלל משני  |
| /kWh מחזור | X.XX | חלל EC חשמלי | צריכה אנרגטית (חשמל) הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות חשמל במהלך תכנית טורבו לכל חלל (חשמל סופי) - חלל עיקרי |
| MJ/מחזור   | X.XX | EC חלל גז    | צריכה אנרגטית הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות גז במהלך תכנית רגילה לכל חלל (אנרגטית גז סופית) - חלל עיקרי   |
| /kWh מחזור | X.XX | EC חלל גז    | צריכה אנרגטית הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות גז במהלך תכנית רגילה לכל חלל (אנרגטית גז סופית) - חלל משני    |
| /kWh מחזור | X.XX | EC חלל גז    | צריכה אנרגטית הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות גז במהלך תכנית רגילה לכל חלל (אנרגטית גז סופית) - חלל משני    |
| MJ/מחזור   | X.XX | EC חלל גז    | צריכה אנרגטית הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות גז במהלך תכנית טורבו לכל חלל (אנרגטית גז סופית) - חלל עיקרי   |
| /kWh מחזור | X.XX | EC חלל גז    | צריכה אנרגטית הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות גז במהלך תכנית טורבו לכל חלל (אנרגטית גז סופית) - חלל עיקרי   |
| MJ/מחזור   | X.XX | EC חלל גז    | צריכה אנרגטית הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות גז במהלך תכנית טורבו לכל חלל (אנרגטית גז סופית) - חלל משני    |
| /kWh מחזור | X.XX | EC חלל גז    | צריכה אנרגטית הנדרשת לחימום כמות סטנדרטית בחלל של תנור שמחומם באמצעות גז במהלך תכנית טורבו לכל חלל (אנרגטית גז סופית) - חלל משני    |
|            | X.X  | חלל EEL      | אינדקס יעילות אנרגטית לחלל - חלל עיקרי  |
|            | X.X  | חלל EEL      | אינדקס יעילות אנרגטית לחלל - חלל משני   |
|            |      |              | 1 קוט"ש / תכנית = MJ 3.6  |

